

手术室保暖柜（医用保温箱）

产品名称	手术室保暖柜（医用保温箱）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	98632.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

手术室保暖柜（医用保温箱）相关：2008年,全球金融危机爆发,我国手术室净化发展也遇到了一些困难,如需求下降,出口减少等,整个普遍出现了经营不景气和利润下降的面,2009年,随着我国经济刺激计划和全球经济走出低谷,净化也逐渐从金融危机的打击中恢复,重新进入良性发展轨道,进入2010年,全球经济复苏的前景面临波折,经济结构调整的呼声逐渐升温,贸易保护主义的抬头,2013年我国的手术室净化发展迅猛，中含量低的人力密集型企业,缺乏的出口导向型企业面临发展危机,而注重培养和创新力较强的企业将占得先机,企业如何面对新的经济环境和政策环境,制定适合当前形势和自身特点的发展策略与竞争策略,是企业未来两年我国经济结构调整大潮中立于不败之地的关键。综合所述，我国手术室净化还需不断探索前进，前景还是光明的，需求依旧在增大，所以我们要对手术室净化信心百倍。

手术室保暖柜（医用保温箱）产品特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字极为方便。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证安全运行防止发生意外。

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度优良度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

手术室保暖柜（医用保温箱）产品说明

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采用空气净化层流设备。室内空气的快速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人体热过度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气快速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室*设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

手术室保暖柜（医用保温箱）用途：

根据医疗市场不同性质的客户需求和发展的。出多款加温设备。可用于：透析液、甘露醇冲洗液、膀胱冲洗液、医用盐水等37 加温。产品分为小型、中型、大型三个系列。结构分为：嵌入式和非嵌入式两个系列。优良上满足了医疗机构对于医用液体保温的各项需求。已销售到优良各地各大省级三甲医用、及各大一线城市医用及家庭个人使用等等。

手术室保暖柜（医用保温箱）参数：

手术室保冷柜系列

FYL-YS-66L	【外形尺寸】430 × 480 × 645	【内部尺寸】357 × 390 × 542	容量62L
FYL-YS-88L	【外形尺寸】480 × 472 × 840	【内部尺寸】350 × 335 × 670	容量88L

FYL-YS-128

2-48 手术室保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L	【外形尺寸】595 × 570 × 870	【内部尺寸】520 × 440 × 655	容量150L
FYL-YS-280L	【外形尺寸】595 × 570 × 1445	【内部尺寸】524 × 438 × 1223	容量280L
FYL-YS-430L	【外形尺寸】595 × 680 × 1805	【内部尺寸】510 × 530 × 1585	容量430L
FYL-YS-230L	【外形尺寸】595 × 571 × 1200	【内部尺寸】524 × 440 × 1090	容量230L
FYL-YS-310L	【外形尺寸】595 × 680 × 1293	【内部尺寸】513 × 530 × 1184	容量310L
FYL-YS-828L	【外形尺寸】1265 × 680 × 1830	【内部尺寸】1265 × 680 × 2150	容量828L
FYL-YS-1028L	【外形尺寸】1445 × 860 × 1990	【内部尺寸】1445 × 860 × 2220	容量1028L

0-100 高配手术室保温柜系列

FYL-YS-151L	【外形尺寸】595 × 570 × 879	【内部尺寸】506 × 426 × 636	
FYL-YS-281L	【外形尺寸】595 × 570 × 1460	【内部尺寸】508 × 427 × 1215	
FYL-YS-431L	【外形尺寸】677 × 597 × 1710	【内部尺寸】504 × 504 × 1508	容量430L

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。