韶关导热油检测 齿轮油检测 液压油检测

产品名称	韶关导热油检测 齿轮油检测 液压油检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

韶关导热油检测 齿轮油检测 液压油检测

润滑脂是稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用。也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油（或合成润滑油）和稠化剂调制而成。

【检测产品分类】：

食品机械润滑脂、钙钠基润滑脂、钙基润滑脂、石墨钙基润滑脂、钠基润滑脂、复合钙基润滑脂、汽车通用锂基润滑脂、铝基润滑脂、极压锂基润滑脂、铁道润滑脂、通用锂基润滑脂、2号航空润滑脂、光学仪器用润滑脂、4号高温润滑脂（50号高温润滑脂）、钡基润滑脂、复合铝基润滑脂、压延机用润滑脂、7903号耐油密封润滑脂。

【检测项目】：

外观、滴点、工作锥入度、钢网分油、蒸发量、腐蚀（T2铜片，室温，24h）、水淋流失量、抗磨性能、防腐蚀性、延长工作锥入度、氧化安定性、防腐蚀性（52°C，48h）、杂质。

【检测标准及项目】：

GB 15179-1994

外观、滴点、工作锥入度、钢网分油、蒸发量、腐蚀（T2铜片，室温，24h）、水淋流失量、抗磨性能、防腐蚀性、延长工作锥入度。

GB/T 491-2008

外观、工作锥入度、滴点、腐蚀（T2铜片，室温，24h）、水分、灰分、钢网分油、延长工作锥入度、水淋流失量

GB 492-1989

滴点、锥入度（工作、延长工作）、腐蚀试验、蒸发量。

GB/T 5671-1995

工作锥入度、滴点、钢网分油、相似粘度、游离碱、腐蚀（T2铜片，100°C，24h）、蒸发量（99°C，22h）、漏失量（104°C，6h）、水淋流失量（79°C，1h）、延长工作锥入度、氧化安定性、防腐蚀性（52°C，48h）、杂质。

GB/T 7323-2008

工作锥入度、滴点、腐蚀（T2铜片，100°C，24h）、蒸发量、杂质、相似粘度（-10°C，10S-1）、延长工作锥入度（十万次）、水淋流失量（38°C，1h）、防腐蚀性（52°C，48h）、极压性能。

GB/T 7324-2010

外观、工作锥入度、滴点、腐蚀（T2铜片，100°C，24h）、蒸发量、钢网分油、氧化安定性（99°C，100h，750MPa）、相似粘度（-10°C，10S-1）、延长工作锥入度、水淋流失量（38°C，1h）、防腐蚀性（52°C，48h）。

外观、微针入度、滴点、腐蚀（100°C，3h，T2铜片）、压力分油、蒸发度、机械杂质、防护性能、长霉试验、显雾试验、扩散试验。