

GYTA-24B1铠装光缆 江苏光纤电缆

产品名称	GYTA-24B1铠装光缆 江苏光纤电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号规格:GYTA-24B1铠装 产地:江苏
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

GYTA-24B1铠装电缆光缆电缆 江苏省光纤线电缆线

GYTA-24B1铠装电缆光缆电缆批發详解

一，简述：GYXTW光缆电缆，GYXS/GYXTW光缆电缆的构造是将250 μm光纤线套进高韧性材质制作而成的松防水套管中，松防水套管内充填防潮化学物质。松防水套管外敷一层两面涂塑钢带（PSP）绕包，带钢和松防水套管中间加阻水原材料以确保通信光缆的紧凑型 and 竖向挡水，两边置放二根水平不锈钢丝后挤制高压聚乙烯护线套成缆。GYXTY，GYXTZY核心列管式简单室内室外双用光缆电缆的构造是将多模或单模光纤套进由高韧性的塑胶制成的松防水套管中，防水套管内充填挡水化学物质。松防水套管外敷2根磷化处理不锈钢丝平行面与护线套与此同时挤压成缆，护线套原材料能够一般MDPE护线套料，还可以是阻燃性护料。GYXTW光缆电缆的构造是将多模或单模光纤套进由高韧性的聚酯原材料制成的松防水套管中，套管内充防潮化学物质。松防水套管外敷一层两面涂塑钢型材绕包。带钢和松防水套管中间放水原材料以确保通信光缆的紧凑型 and 竖向挡水，两边置放二根水平不锈钢丝后高压聚乙烯（PE）护线套成缆。二，GYXTW光缆电缆商品特性：脂膏避免光缆电缆的竖向渗漏2根平行面不锈钢丝确保通信光缆的抗压强度PE护线套具备不错的抗紫外线辐射特性及耐环境地应力裂开特性，阻燃性护线套有优良的耐火性能，达到房间内应用规定直径小，重量较轻，低成本，非常容易铺设应用温度：-40℃至60℃弯曲半径：静态数据10倍光缆电缆直径，动态性20倍光缆电缆直径适用：管路，空架三，GYXTW光缆电缆性能参数：光缆电缆型号：2-16 光缆电缆直径：8.6mm 光缆电缆净重：86kg/km 容许拉伸力：600/1500N（*/短期内）容许挤扁力：300/1000N/10cm（*/短期内）四，GYXTW光缆电缆型号规格：光缆

型号 光纤线数 不锈钢丝 松防水套管规格 护线套允差薄厚

光缆电缆直径 光缆电缆净重 容许拉伸力*/短期内

容许挤扁力*/短期内以2纤增长 mm mm mm mm

kg/km n n/100mmgyxtw-2~12xn 2~12 1.5 2.0/3.0

3.0 10.8 129 600/1500 1000/3000产品规格：GYXTW产品构造：

核心PBT松防水套管，二根平行面不锈钢丝提升，钢--高压聚乙烯粘接护线套光纤线总数：
2芯~12芯附属方法：管路，空架可用温度范围：-40 ~

60 运用标准：适用远途通讯和局间通信GYXTW光缆电缆商品特性： 1.科学合理的制定及的操纵松防水套管中光纤线的余长，使光缆电缆具备良好的抗压强度特性和温度特性。2.光缆电缆直径小，重量较轻，便于铺设。3.二根水平不锈钢丝确保通信光缆的抗压强度。4.两面涂塑钢带挡潮，并具备抗侧压功效。GYXTW光缆电缆物理性能：

容许拉伸力(N) 短期内 3000* 1000容许挤扁力(N/100mm)

短期内 3000* 1000小弯曲半径(D：光缆电缆直径mm) 静态数据

10D

GYTA-24B1，铠装光缆，光纤电缆，24芯光缆，天津市电缆一分厂销售总监郭婷