

# 预埋式地面变形缝过道变形缝厂家

产品名称	预埋式地面变形缝过道变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	款式:地面双列嵌平型变形缝 型号:RDSJH 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 预埋式地面变形缝过道变形缝厂家

建筑物变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝等，其中伸缩缝是常用的一种，其土建留设宽度通常为50~100mm，而建筑物的伸缩变形宽度通常为20~30mm。当玻璃幕墙跨越沉降缝时，简单的处理方法是将幕墙在沉降缝两侧分别收口，沉降缝按一般建筑物外墙沉降缝处理。但玻璃幕墙是外围护结构的装饰，这样处理会使幕墙在沉降缝处断开，影响外观效果。如何既保持幕墙外表统一，又保证建筑物自由伸缩变形，笔者就玻璃幕墙在沉降缝处的两种主要交接方式（即平接和垂直交接）进行探讨，并介绍一些在实际工程中试用并证实可行有效的处理方法。1 幕墙平接幕墙平接是指沉降缝两侧的玻璃幕墙处于同一立面上，幕墙玻璃相平连接。处理时将立柱、横梁及玻璃组件等构件在伸缩缝两侧分别安装，两侧幕墙构件位于同一垂直面上，幕墙玻璃间留出变形宽度，接缝处注入硅酮密封胶，如图1所示。平接玻璃幕墙的设计安装处理要点如下：幕墙骨架的安装伸缩缝两侧幕墙骨架（立柱、横梁）可按常规方法安装，但立柱只能采用单边角码固定，若单个角码承载力不足，可在上、下加设角码。玻璃组件的制作与安装玻璃组件按规范要求制作，但组件设计时需作特别处理。

一种屋面伸缩缝镀锌铁皮，涉及建筑技术领域，特别是屋面防渗的伸缩缝镀锌铁皮的结构技术领域。本实用新型在镀锌铁皮块的两个长边分别设置折向下方的直边，延镀锌铁皮块的长度方向、在镀锌铁皮块的中部设置与直边折向相反的山形折起，在镀锌铁皮块的一个短边设置立边，所述立边的下端连接在镀锌铁皮块的上表面，上端与山形折起等高。使用时，逐一将一根屋面伸缩缝镀锌铁皮的具有立边的一端，搭接在前一根屋面伸缩缝镀锌铁皮的无立边一端的下面1~2cm处，并用焊接方式焊牢，就可起到较好的防渗作用。本实用新型结构简单、合理，方便制作，方便安装操作，能解决住宅楼伸缩缝处渗水

难题。