

南京中德长期提供LYZ螺旋压榨机，适用于压榨格栅机排出的栅渣等物料

产品名称	南京中德长期提供LYZ螺旋压榨机，适用于压榨格栅机排出的栅渣等物料
公司名称	南京中德环保设备制造有限公司
价格	32800.00/套
规格参数	品牌:南京中德 功率:2.2KW 处理量:2.5立方
公司地址	八佰桥镇金牛湖街道新光社区双桥路115号
联系电话	025-58497582 13512516072

产品详情

LYZ螺旋压榨机技术描述

1. 设备名称 LYZ螺旋压榨机
2. 设备型号 LYZ-300
3. 主要技术参数

设备名称	螺旋压榨机
数量(台)	1
压缩管尺寸(mm)	300
处理量m ³ /h	3
功率(KW)	2.2
电机防护等级	IP55
电机绝缘等级	F
电源	380V , 3ph , 50Hz

4. 构造型式

4.1 压榨输送机由螺旋、压缩管、盖板、进、出料口和驱动装置组成。物料由进口输入，经螺旋推动压榨

后由出口输出。

4.2压榨机系连续式，适用于压榨格栅除污机排出的栅渣等物料。

4.3每台压榨机包括安装在相配支架上的减速机、螺旋体、箱体、耐磨衬板、进料口、出料口等。

4.4压榨机为户外型，保证所有零部件能在恶劣的环境中工作。

5. 性能特点

5.1结构紧凑，占地面积小，安装维护方便。

5.2除进出料口敞开外，其余部分均属封闭，渣污不会外溢，减少空气污染。

6. 现场数据

6.1压榨机的进、出料口以及安装高度可根据用户提供的现场数据来加工。

6.2驱动总成为油冷式减速机，并安装在输送机进料口端部，减速机及整机运行噪音小于60db。

6.3机壳及机架采用不锈钢焊接而成，进料口可与螺旋输送机相配合，上盖板设计为活动式，便于清洗螺旋和维护保养。

6.4轴承与轴承座有可靠的密封，具有较强的抗污能力。

7. 控制

压榨输送机可与格栅机等联动控制。也可预留PLC接口，以将状态信号送至中心控制室。

8. 材质：

机架 不锈钢304

外壳 不锈钢304

螺旋体 16#锰钢

9. 供货范围

a) 压缩管及进出料口；

b) 螺旋体；

- c) 电机及减速机；
- d) 电控箱；
- e) 安装支架；
- f) 螺栓等连接附件。

10. 制造及质保措施

严格执行Q/320124NSB100-1998标准，按照已通过的ISO9001质量体系进行管理，并对所有外购件承担质量责任。