## 建筑铝合金变形缝装置定制厂家

产品名称	建筑铝合金变形缝装置定制厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	款式:地面双列嵌平型变形缝 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

建筑铝合金变形缝装置定制厂家

现代建筑变形缝装置中有个关键的产品就是中心滑竿或是中轴控制杆,规格齐全,分别有弹珠滑竿和铆钉滑竿,又分转角和平面,适合缝宽从50mm-500mm,本公司从事生产和批发,国标图集04CJ01-1,04CJ1-2及04CJ01-3基本上多有采用中心滑竿,材质有不锈钢和镀锌的两种,根据缝宽不同滑竿的长度及所用材料的厚度也有所不同,另外有抗震型和普通型,其区别在于抗震型是加了一根弹簧。 防震缝滑竿铆钉基座 优点:相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对应铆钉滑杆,铆钉基座的安装较为方便。 缺点:弹珠滑杆类型的变形缝安装没有铆钉滑杆的抗风载能力强,没有弹性橡胶屋面变形缝的抗风载能力强。 防震缝滑竿弹珠滑竿 优点:抗风载能里强,安装方便缺点:耐久性能差,抗压能力差

概括如下:施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面;

沉降缝:为克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完全分开; 伸缩缝

: 为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不断开;

抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。

在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。