

# 广东中山石英砂雪花白金刚砂添加剂用

产品名称	广东中山石英砂雪花白金刚砂添加剂用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

石英砂在抛丸、喷砂处理在石油化工的应用是怎样的？

答：针对海上航标及浮标重防腐涂装的要求，在对航标、浮标重防腐技术要求上，设计采用具有较好的耐磨耐蚀性能，附着力强，抗微生物腐蚀的重防腐涂层体系，保护期效可达到六年；在实施时，根据海上航标、浮标的腐蚀规律和各部位的腐蚀特点，将航标及浮标分为灯架、浮体、锚链三部分进行腐蚀治理。在质量要求上，严格按质量要求，一是对表面预处理时，采用石英砂、铜矿砂喷砂处理，达到国标Sa2.5级，喷砂后表面无油污、氧化皮、锈迹等，呈灰白色的外观和均匀的粗化面；二是对喷铝时，经喷砂处理后的基本表面尽快喷涂，喷涂后表面均匀不起皮、不鼓泡、没有大熔滴、裂纹、脱块以及其它影响涂层使用的缺陷；三是对封闭涂料涂层时，用含锌底漆作封孔涂料，该涂料的作用是封闭金属涂层的孔隙和增强耐腐蚀性能强，涂刷两度，重涂间隔不小于6小时；四是对涂面漆时，涂刷两度，重涂间隔不小于12小时，涂层漆膜光滑平整，颜色一致，无气泡，无流挂及剥落实等。

石英砂的规格：

2-4目、4-8目、8-16目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16 mm、16-32 mm等