

新乡薄壁镇标准养护室安装 养护室型号 标准养护室价格

产品名称	新乡薄壁镇标准养护室安装 养护室型号 标准养护室价格
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

新乡薄壁镇标准养护室安装

混凝土养护室控制设备，适用于高等院校实验室、建筑检测实验室、建筑工地实验室等单位对水泥、混凝土试样进行合格检测。

养护室是这种具备调整内部工作温度、湿度，用以保养混凝土试块、混凝土试块、水泥砂浆、保温隔热材料、建筑涂料、耐候胶等，以确保其考虑试验规定的试验设备。不一样的试样，不一样的试验，对养护室的温度和湿度有不一样的规定。

技术指标

控温范围：0-50 控温精度：20±2

控湿范围： 95%（相对湿度）加热功率：3KW/6KW

制冷功率： 2KW/4KW

结构与工作原理

1、该仪器有控制仪、加湿器、不锈钢加热水箱和工业制冷主机四部分组成，其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换，无需人工控制。

2、工作原理

（1）温控：当养护室的内部温度高于温控仪的上限给定值时，控制系统即输出制冷信号，控制制冷主机，

外接负荷工作；反之，温度低于温控仪的下限给定值时，加热主机加热，当达到控制要求时自动恢复到恒温状态，如此反复达到控制目的。

（2）湿控：当养护室内的湿度低于控制值时，控制系统输出加湿信号，控制主机加湿器工作，室内湿度达到要求后即自动停止工作

安装及使用方法

1、安装方法

（1）将控制仪固定在养护室外，选择近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号连接控制仪。

（2）然后将加热主机放于养护室合适位置，用水管将进水口与自来水管连通，打开水管开关（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于加热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿的线分别接在控制仪内。

（3）在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接控制仪上。

2、使用方法

（1）仪器出厂时已按控制 20 ± 2 设定好工作程序，用户不必再设定。

（2）利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的线分别接入控制仪内部，接上水源即可工作

公司介绍

河南鑫利来自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售和安装服务为一体的标准化混凝土标准养护室设备的制造厂家，公司主要经营混凝土标准养护室，恒温恒湿养护室，保温材料养护室、移动养护室，工程洗车机、水泥胶砂养护箱等。公司设备齐全，形成了完整的产业生态链，产品形式多样化，外观漂亮，品种齐全，深受广大建筑行业用户的青睐。