

蚌埠虹吸管 热虹吸管 合肥舒丰

产品名称	蚌埠虹吸管 热虹吸管 合肥舒丰
公司名称	合肥舒丰塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县紫蓬镇紫蓬工业园蓬二路合肥三冠包装科技有限公司厂房
联系电话	13856978007 13856978007

产品详情

虹吸管包括；虹吸软管、球型气囊，其特征是；将虹吸软管从中间剪断后分为两截，球型气囊的一端与其中的一截虹吸软管的一端连接，球型气囊的另一端与另一截虹吸软管的一端连接，使球型气囊处于整段虹吸管的中间位置。在排水槽的侧边底部边缘上设置有进水孔，无阻水现象；在侧边设置有排水管。虹吸式雨水排出系统：不需斜坡，管道直径较小，便于建筑物处理，减少竖管和雨水斗数量，系统使用寿命长，较小地面开挖工作，雨水井少，施工简便快捷，可节约大量施工费用。

常规重力排水系统：横管需要一定坡度，竖管较多，热虹吸管，影响美观管道及配件的使用，蚌埠虹吸管，地面开挖工作使用寿命较短，施工现场工作量大，后期装修费用较高。由于管口水面承受不同的大气压力，pe虹吸管，水会由压力大的一边流向压力小的一边，直到两边的大气压力相等，容器内的水面变成相同的高度，水就会停止流动，利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。虹吸管是人类的一种古老发明，早在公元前1世，就有人造出了一种奇特的虹吸管。

先将阀3和5关闭，使液体由阀4吸升，直至充满两臂为止。当液体上升至观察罩后，关闭阀4，开启阀3，虹吸管就发生作用，使液体泻流而出。如果要停止输送，开启阀5，使虹吸管与大气相通，就不再有虹吸作用。超限高层设有中间减压水箱，相当于将雨水系统的竖管高度分成两半，减少了因雨水管道堵塞而造成超静压的危险，当雨水管道高度小于25

0m时，可根据工程实际高度选择相应等级的管材。在设计重现期取值较低(如10a)且无溢流系统的情况下，当超重现期原水(如50a)进入管道后，管道形成满管流的风险相对较大，此时选用雨水管道管材不低于2.5MPa的耐压值，可降低管道超压爆管的风险，提高系统的稳定性。

蚌埠虹吸管-热虹吸管-合肥舒丰(推荐商家)由合肥舒丰塑料有限公司提供。合肥舒丰塑料有限公司是一家从事“mpp电力管，虹吸管，pe管材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“舒丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥舒丰在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！