

四平疏通设备 华能破拱器 热电厂疏通设备

产品名称	四平疏通设备 华能破拱器 热电厂疏通设备
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

产品详情

空气炮事故的起因：

- 1、炮体内压缩空气压力过高，造成过重负荷。空气炮工作环境温度过高，超出了炮身的承受能力。
- 2、炮体局部易损部件损坏后未及时更换。空气炮本身的安全装置失效或失效。

空气炮事故造成的危害：

- 1.冲击波及其破坏作用：冲击波超压可造成人员伤亡和对建筑物的破坏。
- 2.破碎片的破坏作用：造成人员受伤或死去，损坏附近的设备和管道，造成继发事故。

安装时空气炮排气管（仓内部分）应朝下布置，与水平线夹角不得小于15°，二位电磁阀应安装在紧靠气缸进口的进气管上，二位电磁阀与气缸的连接管道长度不得超过30毫米，热电厂疏通设备，不得设置弯头、弯管，四平疏通设备，以免放炮时影响活塞回复时间，化工厂疏通设备，从而影响危险能量。空气炮气源各个接头部位及管路不得漏气。工作压力为0.8MPa，工作压力越高，危险能量越大，形成的冲击力越大。压缩空气单独供气时，空气压力较高、压力稳定、压力损失较小，空气炮的清堵效果好。压缩空气集中供气时应考虑加装压力表，监察气压情况，以免管路损失过大，影响空气炮工作或降低工作效果。

空气炮安全措施：空气炮的疏通方式就是通过瞬间强大的空气推动力，将堵塞的密闭空间找一个破拱的空间.这种力量和我们一般的机械破拱方式相比要柔和很多.一般机械的破拱方式，包括机械动力还有原

始的手工破拱，手工破拱就是我们常见的哪些化肥厂等在原料仓出口的地方，饲料厂疏通设备，经常看到有人抡个大锤在哪儿敲敲打打.利用舱壁振动，带动物流的快速流动，就好像我们看到的雪崩一样，就是因为振动的作用。

四平疏通设备-华能破拱器-热电厂疏通设备由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华能疏通设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈经理。