

青岛机械立体停车库供应升降横移立体车位

产品名称	青岛机械立体停车库供应升降横移立体车位
公司名称	上海澔源停车设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:澔源 型号:PSH-2 产地:青岛
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	13918300984

产品详情

现今社会，家家基本上都有了车，在车一度成为人类的代步工具的同时，停车难成为人类不得不关注的问题，土地资源。为了节省有限的土地资源，创造无限的停车空间，自动化立体停车库日益被人们所接受，但由于这种车库多在封闭或者半封闭的情况下建成，所以就需要在设计建造时考虑到诸多条件，下面我们就为大家介绍多层平面移动式立体车库通道的设计要求。由于多层平面移动式停车库属于自动化大型设备，为保障人、车辆、设备的，方便车库管理，设备使用寿命，一般车库设置为封闭或半封闭形式。在规划设计、建造机械车库时，会涉及到出入口设置条件，因此停车设备厂家、建筑设计单位、等需进行术接洽，保设备与立体车库使用安装空间相容一致，更加容车数量，布置经济合理，运行的目的。由于停车设备厂家不同，设产停车设备尺寸大小并不一致，根具体厂家提供的停车设备尺寸进行立体车库土建规划设计等。机械式停车设备出入口尺寸要求：宽度应大于存放车宽加500，且不小于2250。对于存放大型轿车类车辆出入口应 2350。仅存放轿车无人方式车库，出入口高度应 1600，存放客车类车辆(车高2050以下)，应不小于2150。对于存放轿车车库，人车共用出入口时(准无人式，人车共乘式)出入口的高度应 1800。出入口设置位置距离城市道路的规划红线不应小于7.5m，并在距出入口边线内2m处作视点120o范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。车位数多时，出入口数量应相应加，以便于在规定时间内清库及合理的出入库。室外多层平面移动式车库距道路红线应有一定的后退距离，距城市主要道路和次要道路以及设置的基地出入口不应小于6m。不应影响基地内主要道路的车辆正常通行。内部主要道路后退不应小于6m，出入口对外双向行驶的通道宽度不应小于5.5m，单向行驶的通道宽度不应小于3.0m。节省土地资源的同时，我们更要注重建造车库时对人类的考虑，力争把危险降到更低乃至避免!