

北京新能动力公司 动态电压恢复柜厂家 动态电压恢复柜

产品名称	北京新能动力公司 动态电压恢复柜厂家 动态电压恢复柜
公司名称	新能动力（北京）电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创三街10号1幢101
联系电话	13811541617 13811541617

产品详情

动态电压恢复器供电模式

动态电压恢复器是以整个电气系统安全着想而设计的电压暂降抑制装置，其主要功能是有效防止电压波动对负载的影响，适用保护整条生产线的正常工作，动态电压恢复柜设备，用于石油化工、半导体精密制造、汽车制造行业。动态电压恢复器可并联在系统供电线路和负荷之间。动态电压恢复器运行模式可分为电网电压供电模式、逆变供电模式两种。

电压暂降概述

一般来讲，暂态电能质量问题主要指:电压跌落、电压骤升、短时断电等。，电压跌落定义为供电电压有效值快速下降到额定值的90%—10%，持续时间为.05个周波—1分钟。在同样的持续时间下，动态电压恢复柜哪家好，电压有效值快速上升到额定值的110%—180%，则定义为电压骤升。如果持续时间超过了1分钟，动态电压恢复柜厂家，则认为是电压偏低或电压偏高。短时断电定义为完全丧失电力供应，持续时间至少为1.5个周波。

动态电压恢复器介绍

故障安全旁路工作 NVR故障或维护的情况下，负载电流将自动转移到故障安全旁路。即电流将通过并联于双反接品闸管的接触器或旁路开关，直接向负载供电。

备注 保护时间:三位数字，单位为(s)。科学计数法，动态电压恢复柜，如363代表 3.6×10^3 s，即1小时;040代表0.4s，

额定保护容量:30~500OkVA，具体见后面技术参数表。

举例:NVR O04-30OHFN-O40C (NVR产品40OVAC.
30OKVA上进线前接线，保护时间0.4s，储能元件为超级电容)

北京新能动力公司(图)-动态电压恢复柜厂家-动态电压恢复柜由新能动力（北京）电气科技有限公司提供。新能动力（北京）电气科技有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京新能动力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李萍。