

盐城市阻燃毯B1防火等级检测

产品名称	盐城市阻燃毯B1防火等级检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

彩永地毯 -阻燃地毯的性能分级

根据GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》将地毯阻燃性能分为B1级和B2级。而B1级又细分为Bf1级与Cf1级，B级细分为Df1级和Ef1级。

各等级的技术指标

Bf1级阻燃地毯的指标为点火时间15s，在20s内燃烧长度Fs 150mm，临界热辐射通量CHF 8.0KW/m²。且附加等级产烟量 750%xmin即S1级，产烟毒性达到ZA1即T0级。

Cf1级阻燃地毯的指标为点火时间15s，在20s内燃烧长度Fs 150mm，临界热辐射通量CHF 4.5KW/m²。且附加等级产烟量 750%xmin即S1级，产烟毒性达到ZA1即T0级。

Df1级阻燃地毯的指标为点火时间15s，在20s内燃烧长度Fs 150mm，临界热辐射通量CHF 3.0KW/m²。且附加等级产烟量 750%xmin即S1级。

Ef1级阻燃地毯的指标为点火时间15s，在20s内燃烧长度Fs 150mm。无其它附加等级。

如下表：

等级 试验标准 分级指标 附加分级

Bf1 GB/T 11785

试验时间30 min 临界热辐射通量

CHF 8.0KW/m² 产烟量S1

产烟量 750%xmin

GB/T 8626, 火焰轰击制品的表面和边缘, 点火时间15s 20s内Fs 150mm

GB/T 20285 产烟毒性t0

达到ZA1 级

Cf1 GB/T 11785

CHF 4.5KW/m² 产烟量S1

Df1 GB/T 11785

CHF 3.0KW/m² 产烟量S1

Ef1 GB/T 8626, 火焰轰击制品的表面和边缘, 点火时间15s 20s内Fs 150mm