

水冷式卧式搅拌机，304材质卧式拌料机，低速拌料机，瑞泉塑料机械

产品名称	水冷式卧式搅拌机，304材质卧式拌料机，低速拌料机，瑞泉塑料机械
公司名称	瑞安市瑞泉塑料机械有限公司
价格	999.00/台
规格参数	瑞泉塑料机械: (原全伟机械) 500:500型 浙江温州瑞安:15868737173
公司地址	飞云工业区
联系电话	0577-82681860 15868737173

产品详情

混合搅拌机，混色机，

塑料卧式混色机结构特征 1、整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。

2、传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。

塑料卧式混色机构造说明 1、减速器系为混合机之主要传动结构，它位于机器左侧，工作时由装置在座机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮轴为空心并装有固定键，能使塑料卧式混色机的搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。

2、机槽为U形体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨叶，横卧在减速器与倒料减速器上。3、减速器为控制混合槽之定位角度，它位于塑料混卧式混色机的左侧，工作时由装置在机座内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，带动混合槽在一定的角度范围旋转，使混合的物料一次性卸料。4、整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。

5、操纵箱是控制机器的运动，位于的右侧前，机槽的传动可掀塑料卧式混色机槽“上”“下”按钮，注意两者不能同时掀。塑料卧式混色机件润滑 减速器的润滑采用油浸式，其储油量必须保持在油标线上，油质必须保持清洁。如经常使用塑料卧式混色机须每隔三个月换一次新油，更换时应将减速器拆洗清洁后，应再加上新油