

# VMIPCI5565系列网络内存卡 反射内存网交换机

产品名称	VMIPCI5565系列网络内存卡 反射内存网交换机
公司名称	天津拓航科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	单模:128MB 双模:256MB 天津:武清
公司地址	天津市武清区黄庄街泉里路1号智库大厦206室-1 (集中办公区)(注册地址)
联系电话	13370383010

## 产品详情

反射内存网中的每个反射内存节点（任何5565反射内存卡）以菊花链的形式用光纤线互联。块卡的发送必须连接到第二块卡的接收端，第二块卡的发送端连接到第三块卡的接收端，以此类推，直到再连接到块卡的接收端完成一个完整的环形连接。也可以将所有节点连接到一个或多个ACC-5595反射内存HUB，每个节点的接收和发送都必须连接，如果没有检测到光信号或失去同步反射内存卡RFM-5565将不会发送数据包（例如光纤线已损坏）。反射内存网中每个节点的节点号必须唯一，节点号通过板上的拨码开关S2进行设置，任何两个节点不能有设置成同一个节点号，每个板卡的节点号可以在通过NODEID进行读取显示，节点号的顺序并不重要。

主系统对反射内存卡的板载SDRAM的写操作后，反射内存卡的硬件检测电路将自动发起一个整个反射内存网的数据传输动作。这个写操作可以是一个简单的PIO写或是一个DMA周期。

当产生一个对SDRAM的写操作时，RFM-5565反射内存卡自动将数据和其它相关的信息写入到发送缓冲器中（其它相关信息包括节点号，数据地址等信息），在发送缓冲器中，发送电路检测数据，并且将数据变成一个4到64字节长度可变的数据包。通过光纤接口发送到下一个板卡的接收端口。

接收电路检查数据包是否有错误，当无错误发生时数据被接收。接收电路解开数据包并且将数据存储到板载的接收缓冲器。在接收缓冲器中，另一个电路将数据写入到本地的SDRAM的和源节点相同的地址中。同时，该电路将数据同时发送到发送FIFO中，重复这个处理过程直到这个数据返回到源节点的接收端，在源节点中，接收电路检测到数据包的NODEID和源节点的NODEID相同，因此将数据包从网络中移除，这样所有的节点数据都被更新了。

网络内存网主要是由网络内存卡通过光纤连接而成的，网络上的每台计算机插入一块。网络内存卡形成各个节点，而每个节点的网络内存卡上的存储器中都有网络内存网上其它节点的共享数据拷贝。网络内存卡可以插在多种总线的主板上，如VME、PCI、CompactPCI、PMC接口等。每个网络内存卡都占有一

段内存地址，网上任何计算机向本地网络内存卡写数据时，该数据和相应内存地址被广播到网上所有其他网络内存卡并存储在相同的位置。

所以计算机将数据写入其本地网络内存卡后的，极短时间内，网上所有计算机都可以访问这个新数据。网络内存卡使用简单的读写方式，网络内存网上的数据传输是纯硬件操作，不需要考虑网络的通信协议，软件上只需要几行代码就可完成对网络内存卡的读、写操作，因此它与以太网等其他传统网络相比具有更低的数据传输延迟、更快的传输速度，更简单灵活的使用操作，可以满足实时系统快速反应周期的要求，而采用其他网络就很难满足这种要求。

反射内存是一种通过局域网在互连的计算机间提供高效的数据传输的技术，强实时网络设计人员已经越来越多地采用这种技术。反射内存实时局域网的概念十分简单，就是设计一种网络内存板，在分布系统中实现内存至内存的通信，并且没有软件开销。每台计算机上插一块反射内存卡，卡上带有双口内存，各层软件既可以读也可以写这些内存，当数据被写入一台机器的反射内存卡的内存中后，反射内存卡自动地通过光纤传输到其他连在网络上的反射内存卡的内存里，通常，只需几百纳秒的时间延迟，所有的反射内存卡上的内存将写入同样的内容。而各成员在访问数据时，只要访问本地的反射内存卡中的内存即可。VMIC反射内存具有以下主要特点：

### (1) 高速度和高性能

传输速度达到174M字节/秒。使用光纤，可以连接更多节点（大到256个节点），具有很高的抗干扰能力。测试结果表明，从数据写入RAM到传到另一个节点的反射内存卡上，只有不到400纳秒的时延。

### (2) 使用方便

反射内存卡通过向每个节点机提供一套相同的数据备份使得各节点可以并发的访问相同的内容在访问反射内存卡的内存时与访问自身的内存没有差别。各节点间数据一致性是由反射内存卡保证，对应用软件是透明的。安装简单，将反射内存卡插在主板一个可用槽口上，再将各台主机通过光纤网或扁平数据线连在一起即可。

### (3) 独立于操作系统和处理机

反射内存卡可以VME、PCI、PMC、Compact PCI、Multibus I等多种总线上使用，可以将ALPHA、Power PC、Macintosh、奔腾等计算机通过反射内存卡实时网络连接在一起，组成一个集群系统。

### (4) 确定的数据传输时间

在反射内存卡中，当数据被写入本地的反射内存卡板的内存中时，就被同时传输到其他相连的计算机上，没有软件延迟，硬件延迟也非常小。光纤反射内存卡在节点间传输数据时只需400纳秒。这种确定的时间延迟为设计实时应用提供了有效的保证。

### (5) 经济、高效

反射内存卡的数据传输速率大，没有以太网那样要多层协议。其次，反射内存卡使用简单，不需要开发额外通讯软件，利于提高系统的可靠性，也节省了软件的开发费用。

## 基于反射内存实时网的实现机制

反射内存卡是一组双口内存板。当数据存储在反射内存卡时，板上的高速逻辑会自动将此数据连同地址送到网上的其它反射内存卡板上，数据传递完全由硬件驱动，不需要CPU干预，结果网上下一节点在400纳秒内就会在相同地址处有相同数据。反射内存卡可看成是由网上所有节点共享的单元内存卡，不存在访问限制与仲裁，每个节点就像访问本地内存一样，实现了节点间的数据共享。

### (1) 数据传输方式

的反射内存卡大可以连接256个互相独立的节点，共享内存的大量可以到128M字节，数据传输速度可达174M/秒、节点间距离可以到10KM。反射内存卡支持中断，通过中断机制可以实现节点机之间的通讯同步。

### (2) 使用中断实现同步

VMIC反射内存卡支持用中断方式通知节点接收数据，当数据被送到某节点时，可以通过中断告诉该节点。反射内存卡提供了三个中断，用户可以定义这些中断的优先级、中断相量及具体功能。

### (3) 错误管理技术

反射内存卡有错误监测和报告的功能，通过对数据的奇偶校验位的检查，可以发现数据是否有错。反射内存卡提供冗余传输模式，即每次传输数据时都传两份，当份出错时，使用第二份。

供应PCI接口反射内存卡

供应VMIPCI5565反射内存卡

供应GE反射内存卡PCI-5565PIORC-110000

PCI接口反射内存卡订购信息

PCI-5565PIORC-110000 128MB反射内存卡 多模光纤

PCI-5565PIORC-111000 128MB反射内存卡 单模光纤

PCI-5565PIORC-210000 256MB反射内存卡 多模光纤

PCI-5565PIORC-211000 256MB反射内存卡 单模光纤

Ordering Information

PCI-5565PIORC-110000 128 MByte Memory, Multimode Transmission

PCI-5565PIORC-111000 128 MByte Memory, Single Mode Transmission

PCI-5565PIORC-210000 256 MByte Memory, Multimode Transmission

PCI-5565PIORC-211000 256 MByte Memory, Single Mode Transmission

PMC接口反射内存卡订购信息

PMC-5565PIORC-110000 128MB反射内存卡 多模光纤

PMC-5565PIORC-111000 128MB反射内存卡 单模光纤

PMC-5565PIORC-210000	256MB反射内存卡	多模光纤
PMC-5565PIORC-211000	256MB反射内存卡	单模光纤
PMC-5565PIORC-110000	128 MByte	Memory, Multimode Transmission
PMC-5565PIORC-111000	128 MByte	Memory, Single Mode Transmission
PMC-5565PIORC-210000	256 MByte	Memory, Multimode Transmission
PMC-5565PIORC-211000	256 MByte	Memory, Single Mode Transmission

#### CPCI接口反射内存订购信息

CPCI-5565PIORC-110000	128MB反射内存,	多模光纤
CPCI-5565PIORC-111000	128MB反射内存,	单模光纤
CPCI-5565PIORC-210000	256MB反射内存	多模光纤
CPCI-5565PIORC-211000	256MB反射内存	单模光纤
CPCI-5565PIORC-110000	128 MByte	Memory, Multimode Transmission
CPCI-5565PIORC-111000	128 MByte	Memory, Single Mode Transmission
CPCI-5565PIORC-210000	256 MByte	Memory, Multimode Transmission
CPCI-5565PIORC-211000	256 MByte	Memory, Single Mode Transmission

PCIE-5565PIORC-100A00