

# PU塑筋管厂家 青岛PU塑筋管 诺成橡塑

产品名称	PU塑筋管厂家 青岛PU塑筋管 诺成橡塑
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

## 产品详情

**优势：**软管内壁平整不积灰，经常在地面拖拽不易损坏，可承受一定压力并且外力撤除后可以恢复原状。可定做食品级软管。

**材料及特性：**采用德国BASF进口PU材料制成，加强筋采用高强度合成塑料，具有很好的弹性及很宽的温域范围。

PU塑筋加强软管使用温度范围：-40 至 90

**产品应用：**适用磨损较大的工业吸尘、物料输送、石英粉、玻璃碎等

**其他服务：**

- 1、本公司可以定制抗老化、抗紫外线、抗水解、抗细菌微生物的产品
- 2、本公司可依据客户的实际要求定制产品（口径、长度、壁厚、颜色等）
- 3、自主研发的各种软管连接元件及卡箍等

**材质：**聚氨酯PU，pu塑筋管，螺旋加强PC筋。

**生产内径：**25mm至550mm 规格齐全。

**壁厚：**分为0.6mm、0.9mm、1.2mm、2.0mm。

**长度：**每卷10米、20米、30米。

应用：TPU塑筋加强软管作为抗磨损保护管，通常用于抽吸场合，特别适用于磨损性的固体，pu塑筋管，如灰尘，粉末，pu塑筋管什么材料，纤维，鄂尔多斯pu塑筋管，碎屑和粒状物；用于气态和液态介质，工业除尘和抽吸，耐磨PU塑筋管，路面抛丸机，工业真内壁非常平滑、可减少流动物的阻力。软管受重压后可恢复原状、不变形。加强筋较粗并与壁管牢牢粘接。PU塑筋\*\*软管\*\*的结构设计使其具有良好的机械性能，而连续的PU\*\*层使得该软管具有超凡的抗磨损特性。即便是在非常低温的环境中也可以保持良好的柔软度。可根据客户需求定做防静电型和阻燃型软管，也可以按客户要求定制口径、长度、壁厚、颜色等。空吸尘器，纸或织物纤维抽吸，作为抗磨损保护管

长管外部白色塑筋为PC（聚碳酸酯）材质

透明内壁为纯PC（聚氨酯）材质

## 规格

标配管长默认为20m，其他长度需要裁剪或连接；一般以5米一个单位，可根据客户需求裁剪或组合成任意长度如5m、10m、15m、20m、100m、200m等特殊长度  
特殊情况如需要个位数管长不是5m为单位，也可按需定制。

抗压受力 纵向（截面方向）抗压55公斤，横向（顺着管子方向）抗拉100公斤

耐受温度范围 作业环境温度-30 至60 均可使用，无毒无味，高耐受温度可至120

内部平滑 抗微生物和水解 良好的抗化学性能 良好的抗紫外和臭氧性能

弯曲半径小 气体和液体不泄漏 管壁包覆硬质塑料螺旋

本产品主要用于消防，石油，PU塑筋管厂家，化工，航天，站，油漆叶，地下工程，实验室等部门，PU塑筋管价格，供使用人员在进入有烟雾，毒气，粉尘或缺氧等特殊环境中呼吸保护。本产品不用随身携带贮气瓶，作业行动方便灵活，尤其适用于需要较长时间的特殊固定场所。

本产品主要用于消防，青岛PU塑筋管，石油，化工，航天，站，油漆叶，地下工程，实验室等部门，供使用人员在进入有烟雾，毒气，粉尘或缺氧等特殊环境中呼吸保护。本产品不用随身携带贮气瓶，作业行动方便灵活，尤其适用于需要较长时间的特殊固定场所。

PU塑筋管厂家-青岛PU塑筋管-诺成橡塑由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司位于宁津县时集镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诺成橡塑在软管中享有良好的声誉。诺成橡塑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诺成橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。