

彩色玛拉胶带 PT系列 pet

产品名称	彩色玛拉胶带 PT系列 pet
公司名称	苏州斯迪克电子胶粘材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PT系列 基材:pet 厚度:0.025/0.05 (mm)
公司地址	中国 江苏 苏州市 江苏太仓经济开发区洛阳东路221号
联系电话	86 0512 53986111 13358048188

产品详情

型号	PT系列	基材	pet
厚度	0.025/0.05 (mm)	宽度	980 (mm)
颜色	浅黄, 深黄, 红色, 蓝色, 绿色, 黑色, 白色, 透白	长期耐温性	130 ()
适用范围	变压器, 马达, 线圈	品牌	斯迪克
短期耐温性	150 ()	胶系	亚克力胶

彩色玛拉胶带

sdk mylar 胶带是一种电气绝缘胶带, 有红、黄、蓝、黑、白等多种颜色, 0.025mm(0.05mm)pet基材, 0.028mm左右特殊复配亚克力胶, 具有阻燃、耐电压、耐极性溶剂、耐温130 等优异性能。

广泛应用于线圈、变压器、马达等各类电机及电子组件的绝缘包扎。

备注:pt250&pt500等同3m #1350f-1 and 1350t-1.

型号	颜色	基材厚度 (mm)	总厚度 (mm)	180度剥离强度(n/m)	击穿电压(kv)	耐温
pt250	淡黄	0.025	0.053	>300	>5.0	13
pt251	深黄	0.025	0.053	>300	>5.0	13
pt252	蓝色	0.025	0.053	>300	>5.0	13

pt253	红色	0.025	0.053	>300	>5.0	13
pt254	绿色	0.025	0.053	>300	>5.0	13
pt255	黑色	0.025	0.053	>300	>5.0	13
pt256	白色	0.025	0.053	>300	>5.0	13
pt257	透明	0.025	0.053	>300	>5.0	13
pt258	透白	0.025	0.053	>300	>5.0	13
pt250-2l	淡黄	0.025	0.106	>300	>8.0	13
pt250-3l	淡黄	0.025	0.16	>300	>10.0	13

储存条件及有效期:

避免在日光直射、低温（-10 以下）、高温（40 以上）、高湿（70%）环境下放置。

在生产日期后6个月内使用产品，可获得最好的使用性能。