

电镀行业挂具烘箱 新奇能

产品名称	电镀行业挂具烘箱 新奇能
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:新奇能 型号:TY1518A 材质:不锈钢
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

品牌	新奇能	型号	TY1518A
材质	不锈钢	温度范围	400 ()
功率	14000 (W)	主要用途	用于四氟、精密产品烧结之用
产品认证	ISO9001		

供应电镀行业挂具烘箱

ty系列旋转式四氟烧结箱是多种规格的旋转烘箱，主要用于四氟乙烯、th、pite制品保护成型烧结之用。此类四氟烘箱的内胆及物料盘采用不锈钢材料，智能化仪表控温，物料工件旋转平稳，烧结温度均匀，成品率高，顶部设有废气出口，热风对流循环，外大门处设有观察孔，并有双层密封隔热，箱体绝热效果好，是生产四氟板棒产品的理想设备，可根据用户需要使用程序控温仪，进行程序化控制，并能设定自动开关时间。烘箱型号：ty1518a、ty1518b、ty1518c、ty1518d，此类四氟烘箱主要用于四氟产品(四氯化管 四氯化软管 四氯化甲醚菊酯 四氯化板 四氯化垫片 沪龙四氯化隔膜泵 四氯化盘根 四氯化棒 四氯化补偿器 钢衬四氯化管道)的烧结。可参考以下四氟烘箱参数表用来烘箱选型。主要规格及技术参数：

型号	ty1518a	ty1518b	ty1518c	ty1518d
----	---------	---------	---------	---------

电源电压/频率	ac380/220v 50hz			
功率(kw)	14	16	18	20
温度范围	室温-450			
加热元件	高温不锈钢加热管			
鼓风机功率	0.55kw × 2			
显示方式	微电脑仪表控温,双表联锁装置			
安全保护	过载保护装置			
转盘直径(mm)	700	900	1100	1200
工作室尺寸(mm)	800 × 800 × 1000	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1200 × 1100	1400 × 1400
外形尺寸(mm)	1100 × 1560 × 1800	1300 × 1760 × 1800	1500 × 1960 × 1900	1700 × 2160

以质量求生存，以服务求发展，把客户满意当作我们的最高追求！热忱欢迎新老客户来电来人咨询、洽谈，合作。

相关问题问答：为什么有些公司的四氟烘箱产品比贵公司便宜？我公司产品决不偷工减料，比如四氟烘箱采用不锈钢内胆，温控采用智能芯片，程序化控制。贵公司四氟烘箱等烘箱系列产品能根据我们客户要求设计制造吗？我公司有专业的科研人员，可以根据客户要求设计制造。四氟烘箱相关产品：台车式四氟烧结箱四氟乙烯烘箱、th烘箱、pife烘箱