

200 隧道烘箱 新奇能

产品名称	200 隧道烘箱 新奇能
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:新奇能 型号:烘干烘道 材质:采用304不锈钢链条和不锈钢网带
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

品牌	新奇能	型号	烘干烘道
材质	采用304不锈钢链条和不锈钢网带	温度范围	250 ()
功率	70000 (W)	主要用途	适应于五金，线路板等产品的烘干。
产品认证	ISO9001		

供应高温烘箱 隧道烘箱

烘干烘道

烘干烘道电源380v/220v三相四线制，功率35kw，采用台湾产变频器变频调速电机调整，80型减速机，采用304不锈钢链条和

不锈钢网带，速比1：30，传动速度0.5至6.0米/分钟任意可调；采用日本rkc微电脑型温控仪，温度室温至250度任何可调，功

能有pid自速，自动恒温，超温断电、漏电保护等功能，适应于五金，线路板等产品的烘干。

特点

本烘箱均采用304不锈钢板制成，输送带采用不锈钢链条或不锈钢网带，传动速度采用无级调速。烘箱加热元件采用远红外石英

加热管可按用户要求采用镀金石英管安装在烘箱顶端，并设有起调节作用的反射机构，提高了热效率。烘箱配有电器控制柜，

温度数字显示自动控制。可控制在任一恒温状态。烘箱保温层内采用超细玻璃棉或绝缘硅酸棉为保温材料，保温性能良好。

使用说明：

合上总闸，开启自动加热按钮，同时调节所需温度上、下限范围。当到达恒温状态后，开启传动电机，同时调整传动速度。开

启风机并调节风量。将物料用不锈钢盘或铝盘载在链条或网带上。根据工艺要求可任意调节温度和传动速度，以达到烘干要

求。

以质量求生存，以服务求发展，把客户满意当作我们的最高追求！热忱欢迎新老客户来电来人咨询、洽谈，合作。