

# 防爆检修电源箱BXX51-4/16K380V

产品名称	防爆检修电源箱BXX51-4/16K380V
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

产品特点防爆检修电源箱BXX51-4/16K380V

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

### 技术参数

1. 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
2. 防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT6

3.额定电压：AC220/380V

4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）

6.防腐等级：WF1

7.进线口螺纹：G2~G3

8.出线口螺纹：G1 1/2

9.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

10.额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

11.防护等级：IP54/IP55/IP65；

12.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

13.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

14.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

#### 适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境。