

硬密封不锈钢对夹式电动刀闸阀

产品名称	硬密封不锈钢对夹式电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2960.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10P硬密封不锈钢对夹式电动刀闸阀采用电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢(PZ973H-10C~16C)、不锈钢(-10P~16P PZ973Y-10P~16P)，具有排渣功能的的闸阀。

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。通路范围：DN50~DN800，使用温度：100℃，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

硬密封不锈钢对夹式电动刀闸阀电动装置参数：电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。防爆型(EX)：防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。环境温度：-20℃~40℃ 可选：配电气控制器

硬密封不锈钢对夹式电动刀闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

硬密封不锈钢对夹式电动刀闸阀主要零部件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

硬密封不锈钢对夹式电动刀闸阀主要性能规范:

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
适用介质	纸浆、污水、煤气等