

印刷快印 襄阳汉江路快印 百世欣广告快印

产品名称	印刷快印 襄阳汉江路快印 百世欣广告快印
公司名称	襄阳市百世欣广告印务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	樊城区汉江路东方墨尔本门口
联系电话	15072222122 15072222122

产品详情

工程图是一种二维图表或图画来描述建筑图、结构图、机械制图、电气图纸、和管路图纸。通常工程图绘制打印在纸面上，快印图文，但也可以存储为数码文件。包括所有需要的信息为目的的集合，可以排除不必要的预测意见。为了现场工作中能够方便的利用工程图，襄阳工程图打印就能够很好的满足大家的需求!

相信很多同学在打印工程图的时候都碰到过偏移的问题，那么针对这一问题浅谈一下我个人的解决方法!以供参考。

如果每张工程图打印的时候都需要手工设置打印比例的话那么工作量就非常大了。

一：设置打印机配置文件路径

二：设置默认打印机配置文件

三：设置打印机打印比例

所有的设置完成之后，就能够进行正常的打印工作了，这样就能够有效的减少工程图打印工作中出现的偏移问题。

工程图能够清晰的展示零部件的结构和尺寸，在生产过程中有着非常重要的作用，今天襄阳工程图扫描就来给大家简单的介绍一些工程在制作过程中的基本规定。

图纸幅面及格式

图框格式

在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为不留装订边和留有装订边两种。

图纸幅面尺寸

绘制图样时，襄阳汉江路快印，应采用规定的图纸幅面尺寸。

标题栏

每张图纸的右下角均应有标题栏，标题栏的格式和尺寸按GB 10609.1 1989的规定。一般情况下，看图方向与标题栏中的文字方向一致。当两者不一致时，可采用方向符号标明看图方向。

比例

图样中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比称为比例。绘制图样时，应尽可能按机件实际大小采用1：1的比例画出，以便从图样上看出机件的真实大小。由于机件的大小及结构复杂程度不同，对于大而简单的机件可采用缩小比例；对于小而复杂的机件则可采用放大比例。绘制图样时，对于选用的比例应在标题栏比例一栏中注明。标注尺寸时，不论选用放大比例或缩小比例，都必须标注机件的实际尺寸。物体的各视图应尽量选取同一比例，否则可在各视图名称的下方或右侧标注比例。

字体

汉字应写成长仿宋体字，并且采用国家正式公布的简化字。长仿宋体的特点是：字形长方、笔画挺直、粗细一致、起落分明、撇挑锋利、结构均匀。汉字高度 h 不应小于3.5mm，其字宽度一般约为0.7 h 。数字和字母可写成斜体或直体。斜体字字头向右倾斜，与水平线约成 75° 。

工程图在施工的过程中还是比较重要的，那工程图一般都是打印到一张纸上，数码快印，打印的时候也要注意一些事项，那在襄阳工程图打印过程中要注意些什么呢？

首先的话工程图上面的数据和绘图是比较重要的，那我们在进行打印的时候千万不要动这些绘图和数据，如果数据打印错误的话，那设计出来的建筑可能会有一些偏差，那有的时候可能就因为一些小偏差，所带来的麻烦和问题的比较多，所以不能数据是不能打印错误的。再者的话在打印的过程中如果打印机出现任何的故障要停止打印，并且把数据储存好，印刷快印，以免打印机故障导致数据丢失，那后期还原的话可能会很麻烦，要花费大量的精力和物力，所以在打印前要检查下打印机是否能正常工作。

再者的话因为工程图是比较重要的，但是可能很多打印机跟计算机联通，安全性得不到保障，那这个时候我们要做好计算机的防护措施，现在的信息泄漏比较严重，但是我们还是要做好防护措施的，安装杀毒软件，而且在打印的时候尽量避免操作，以免数据泄漏，造成很多的麻烦。后的话在打印的过程后，尽量不要出现打印的数据看不清的情况。

印刷快印-襄阳汉江路快印-百世欣广告快印(查看)由襄阳市百世欣广告印务有限公司提供。“襄阳工程图打印复印,襄阳标书打印装订,襄阳快印”选择襄阳市百世欣广告印务有限公司，公司位于：樊城区汉江路东方墨尔本门口，多年来，百世欣广告快印坚持为客户提供好的服务，联系人：王军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。百世欣广告快印期待成为您的长期合作伙伴！