

镂空窗花生产厂家鑫喆古建砖雕瓦业

产品名称	镂空窗花生产厂家鑫喆古建砖雕瓦业
公司名称	河北鑫喆古建园林工程有限公司
价格	15.00/片
规格参数	品牌:鑫喆 型号:齐全 产地:邯郸
公司地址	永年区曲陌乡 河东七方村
联系电话	0310-6665879 15175045879

产品详情

镂空窗花生产厂家 砖雕生产厂家 仿古一体围墙瓦帽生产厂家，河北鑫喆古建园林工程有限公司，

随着建筑事业在我国的迅速发展，水泥瓦受到了越来越多用户的青睐，水泥瓦相信大家都见过，现在很多人的屋面都选择用水泥瓦来施工，特别是一些别墅以及自建房。那么就让我们一起来了解它的一些分类和特点以及施工工艺吧。

一、水泥瓦的分类

水泥瓦，它又叫做彩色水泥瓦，简称为彩瓦。它是指用水泥沙浆通过高压制成的，在烘干以后在进行着色处理；并且由于它的密度比较大，强度也很高以及防雨抗冻性能好，所以它的使用年限比较长，同时造价也是相对较便宜的。一般主要可以分成三大类：波形瓦、S型瓦以及平板瓦。

二、水泥瓦的特点

1.波形瓦：它是一种呈拱形的瓦片，它们每个之间能够排布紧密，能够上下左右交错排布，有着很好的对称性，在屋面的装修以及外墙的装饰都可以用到。

2.S形瓦：这种瓦又叫做西班牙瓦，它的波度很大，侧面看上去是标准的S型，通过不同的着色工艺处理

以及独特的铺盖方式，能够体现出各种各样的建筑风格，让人们享受多重的历史韵味。

3.平板瓦：这种类型的瓦在欧美国家相对比较流行，它不仅可以整齐的排列在一起，而且还可以参差不齐的错开排布，让人感受到不同的建筑风格，同时它有很好的抗风化能力以及厚重坚固，有很长的使用年限。

三、屋面水泥瓦施工工艺

1.屋面放样：在盖瓦前，首先要在苫背上弹线放样，放样程序为：分中—排瓦楞—号楞—挂楞线。

分中：首先找出正脊长度方向的中点，然后从两端博风外皮往里返两个瓦口宽度，并找出第二个瓦口的中点，即是边楞的底瓦中；再将这三个中点平移到前后檐的檐口上，并在前后檐口各钉好五个瓦口，后在这些瓦口之间排瓦楞，钉好瓦口木，并将各垄盖瓦中点，号在正脊扎肩灰背上。在两山面屋面上，首先量出开间方向前后坡屋面的边楞中点至翼角转角处的距离，以此距离在两山面屋面上的两边，定出山面屋面的边楞底瓦中点；然后找出山面屋面檐口的中点（即山面两边楞底瓦间的中点），按这三个中点钉好三个瓦口，并以这三个瓦口排瓦楞，后将各楞盖瓦的中点，平移到上端山花板底部附近。

排瓦楞：先以中间和两边的底瓦为标准，分别在左右两个区域内排瓦口，如果排出的结果无法凑成整数，则应适当调整豁间距的大小，瓦口木可根据排出的瓦楞进行现场制作，然后将瓦口木钉在大连檐木上，瓦口木钉时应按连檐木外皮适当退进一点距离，一般为0.16~0.2椽径

号楞：将各楞盖瓦的中点，平移到屋脊扎肩的灰背上，并做出标记。

挂楞线：首先按所定边楞位置进行铺灰，盖好两垄底瓦和一垄盖瓦，然后以边楞盖瓦楞上的“熊背”为准，在正脊、中腰、檐口等位置拴三道水平横线，作为整个屋顶瓦楞（即熊背面）的高度标准。如果屋坡很长不便控制盖瓦高度，则可以多拴几条水平楞线。

2.屋面盖瓦：盖瓦操作过程为：选瓦—盖基准瓦—盖勾滴瓦—盖底瓦—盖盖瓦—扫豁、勾楞灰—盖水戗瓦。

选瓦：在盖瓦之前，对瓦的规格、尺寸、色泽进行挑选，剔除变形、翘曲、有裂纹、破损掉角、色差明显、尺寸偏差过大的瓦件。

盖基准瓦：以放样时确定的各基准瓦楞为标准，再选择几处适当位置按控制“三线”铺筑几条标准瓦楞，以作为屋面高低检查标准，然后再盖两条两边楞的瓦。这几条基准瓦楞，就是整个正面盖瓦的标准，山面瓦也依此法操作。

盖勾滴瓦：铺筑勾头瓦和滴水瓦。铺筑滴水瓦时，应先在滴水瓦尖位置拉一道与“檐口线”平行的基线，滴水瓦的铺设高低和出檐以此线为准，滴水瓦出檐一般控制在5cm左右。当位置确定后，即可铺筑座瓦灰砂、安放滴水瓦，并在瓦的尾端缺口内加钉固定。勾头瓦铺设以“檐口线”为标准。为防止抬头看到勾头后部两垄滴水瓦间的砂浆，要在滴水瓦与勾头瓦之间放一块遮心瓦；然后在遮心瓦后座浆，盖勾头瓦，勾头瓦的出檐为瓦当的厚度。勾头瓦要紧扣滴水瓦头，后，在勾头瓦钉孔内钉上钉子，将钉帽内刮浆，覆盖在钉子上