

# 华尔迪太阳能监控系统 怒江太阳能供电系统

产品名称	华尔迪太阳能监控系统 怒江太阳能供电系统
公司名称	云南华尔迪照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区关雨路红聚灯具城A区7栋17号
联系电话	13658861923 13658861923

## 产品详情

太阳能监控立杆一般使用8米高，通经219mm，壁厚4.0mm，立杆焊有爬梯，负载一般按照40瓦，怒江太阳能供电系统，电池用200ah铅酸胶体电池，300瓦太阳能板，20A控制器等，

八角杆，卡扣监控立杆，不锈钢监控立杆，龙门架监控立杆，挑臂监控立杆，变径监控立杆，圆锥形监控立杆也可以作为太阳能监控立杆使用太阳能板通过支架固定在立杆和龙门架上。

道路上使用的监控杆分很多种根据要求功能配置不一样立杆造型千差万别，比如说有道路抓拍的立杆一般高度6.5米横臂4米到12米不等，小区用的监控杆大多都是变径立杆3.5米居多，高速路上用的立杆一般都比较12米左右横臂一般都很短主要挂一个球机使用。

太阳能装置要安装在监控立杆的顶端，才能实现其作用。现在的太阳能监控立杆主要是作用太阳能资源丰富的地区！监控杆在使用的时候一定要防止生锈，但是在生锈以后也不要惊慌，要采取一定的除锈方法来把锈迹去除，这样才会延长它的使用寿命。材质在选择监控杆时，我们比较留意关心的是监控杆的主杆，一般比较好的监控杆都是采用的质量好的无缝钢管制作而成的主杆。

太阳能监控立杆用几米的比较合适，太阳能监控杆一般用在高速路和偏远山村电力达不到的地方，太阳能供电系统厂商，带动的是球机立杆要求一般是8米10米左右，立杆口径一般为通经立杆通经219mm，壁厚4mm，太阳能供电系统厂家批发，法兰盘400x400x20mm地笼高度80厘米，24mm丝4条丝腿，太阳能供电系统供应商，太阳能支架可以固定500瓦太阳能板，用角铁焊接梯形的，立杆整体热镀锌喷塑，基础挖坑2000x2000x1500mm，混凝土用C20以上标号。

华尔迪太阳能监控系统-怒江太阳能供电系统由云南华尔迪照明科技有限公司提供。“太阳能光伏发电、

太阳能发电系统、太阳能监控、太阳能路灯”选择云南华尔迪照明科技有限公司，公司位于：云南省昆明市官渡区关雨路红聚灯具城A区7栋17号，多年来，云南华尔迪坚持为客户提供好的服务，联系人：乔总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南华尔迪期待成为您的长期合作伙伴！