

# 淄博-100T冲床 普通冲床

产品名称	淄博-100T冲床 普通冲床
公司名称	淄博宏利冲压机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:宏利 动力类型:电动
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川区百锡村
联系电话	86 0533 5556206 13054855787

## 产品详情

类型	普通冲床	品牌	宏利
动力类型	电动	型号	100T
主电机功率	正常 ( kw )	公称压力	1000 ( kn )
喉口深度	正常 ( mm )	滑块行程	100 ( mm )
控制形式	人工	模柄孔尺寸	正常 ( mm*mm )
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	不锈钢制品	行程次数	正常
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

公称力kn	630	模柄孔尺寸mm	50x60
滑块行程mm	110	滑块中心至机身距离m m	500-700
滑块行程次数min-1	50	主电机功率kw	5.5
最大封闭高度mm	320	外型尺寸mm	1690x1100x2400
工作台尺寸mm	430x650	机器重量kg	5000

专业制造，质量保障。

采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被压蹋,从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.

规格型号	公称力(kn)	公称行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模高度调节量(m)	滑块中心至机身距离(m)	工作台尺寸(m)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸(mm)	整机重量(kg)	基础尺寸(mm)	喉高(mm)
j23-1 0t	100	2	50	140	130	40	140	前后210 左右370	20	30	35	90	1.1	190	长1400 宽530 高1400	400	前后430 左右470	250
j23-1 6t	160	2	60	100	170	40	188	前后270 左右440	30	35	45	120	1.5	170	长760 宽650 高1600	860	前后600 左右470	310
j23-2 5t	250	2.5	70	70	200	40	210	前后320 左右500	15	40	50	130	2.2	240	长900 宽700 高2000	1500	前后640 左右530	320
j23-4 0t	400	4	80	55	240	56	235	前后370 左右635	25	50	80	135	4	250	长1400 宽1000 高2300	2700	前后1100 左右640	410
j23-6 3t	630	4	100	56	300	63	245	前后410 左右640	25	50	90	140	4	280	长1700 宽1150 高2500	4200	前后1150 左右680	490
j23-8 0t	800	5	112	45	275	71	250	前后440 左右740	25	60	100	160	7.5	320	长2000 宽1300 高2650	5900	前后1160 左右750	500
j23-1 00t	1000	7	120	50	300	80	305	前后510 左右810	20	60	100	160	11	390	长1950 宽1400 高2850	6500	前后1300 左右840	535
j23-1 25t	1250	8	140	35	280	90	325	前后650 左右1020	15	70	105	160	15	385	长2150 宽1550 高3270	9500	前后1575 左右945	525

j23-250t 25008 250 35500 120 470 前后650左右1550 70120 360 221040 长2700宽1700高4135 28000kg

专业制造，质量保障。

专业制造，质量保障。

采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被压蹋,从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.

规格型号	公称力(kn)	公称行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模调节量(m)	滑块中心至机身距(m)	工作台尺寸(m)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸(mm)	整机重量(kg)	基础尺寸(mm)	喉高(mm)
j23-1 0t	100	2	50	140	130	40	140	前后210 左右370	20	30	35	90	1.1	190	长1400 宽530 高1400	400	前后430 左右470	250
j23-1 6t	160	2	60	100	170	40	188	前后270 左右440	30	35	45	120	1.5	170	长760 宽650 高1600	860	前后600 左右470	310
j23-2 5t	250	2.5	70	70	200	40	210	前后320 左右500	15	40	50	130	2.2	240	长900 宽700 高2000	1500	前后640 左右530	320
j23-4 0t	400	4	80	55	240	56	235	前后370 左右635	25	50	80	135	4	250	长1400 宽1000 高2300	2700	前后1100 左右640	410
j23-6 3t	630	4	100	56	300	63	245	前后410 左右640	25	50	90	140	4	280	长1700 宽1150 高2500	4200	前后1150 左右680	490
j23-8 0t	800	5	112	45	275	71	250	前后440 左右740	25	60	100	160	7.5	320	长2000 宽1300 高2650	5900	前后1160 左右750	500
j23-1 00t	1000	7	120	50	300	80	305	前后510 左右810	20	60	100	160	11	390	长1950 宽1400 高2850	6500	前后1300 左右840	535
j23-1 250t	1250	8	140	35	280	90	325	前后	15	70	105	16	15	385	长21	9500	前后	525

25t	650	0	50宽	1575
	左右		1550	左右
	1020		高32	945
			70	

j23-250t 25008 250 35500 120 470 前后650左右1550 70120 360 221040 长2700宽1700高4135 28000kg

专业制造，质量保障。

专业制造，质量保障。

采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被压蹋,从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.

规格型号	公称力(kn)	公称行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模调节量(m)	滑块中心至机身距离(m)	工作台尺寸(m)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸(mm)	整机重量(kg)	基础尺寸(mm)	喉高(mm)
j23-10t	100	2	50	140	130	40	140	前后210 左右370	20	30	35	90	1.1	190	长1400 宽530 高1400	400	前后430 左右470	250
j23-16t	160	2	60	100	170	40	188	前后270 左右440	30	35	45	120	1.5	170	长760 宽650 高1600	860	前后600 左右470	310
j23-25t	250	2.5	70	70	200	40	210	前后320 左右500	15	40	50	130	2.2	240	长900 宽700 高2000	1500	前后640 左右530	320
j23-40t	400	4	80	55	240	56	235	前后370 左右635	25	50	80	135	4	250	长1400 宽1000 高2300	2700	前后1100 左右640	410
j23-63t	630	4	100	56	300	63	245	前后410 左右	25	50	90	140	4	280	长1700 宽1150	4200	前后1150 左右	490

								640							高2500		680
j23-80t	800	5	112	45	275	71	250	前后440左右740	25	60	100	16	7.5	320	长2000宽1300高2650	5900	前后500左右750
j23-100t	1000	7	120	50	300	80	305	前后510左右810	20	60	100	16	11	390	长1950宽1400高2850	6500	前后535左右840
j23-125t	1250	8	140	35	280	90	325	前后650左右1020	15	70	105	16	15	385	长2150宽1550高3270	9500	前后525左右945

j23-250t 25008 250 35500 120 470 前后650左右1550 70120 360 221040 长2700宽1700高4135 28000kg

专业制造，质量保障。

专业制造，质量保障。

采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被压蹋,从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.

规格型号	公称力(kn)	公称行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模调节量(m)	滑块中心至机身距(m)	工作台尺寸(m)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸(mm)	整机重量(kg)	基础尺寸(mm)	喉高(mm)
j23-100t	100	2	50	140	130	40	140	前后210左右370	20	30	35	90	1.1	190	长1400宽530高1400	400	前后430左右470	250
j23-160t	160	2	60	100	170	40	188	前后270左右440	30	35	45	12	1.5	170	长760宽650高1600	860	前后600左右470	310

j23-2 5t	250	2.5	70	70	200	40	210	前后 320 左右 500	15	40	50	13	2.2	240	长90 0宽7 00高 2000	1500	前后 640 左右 530	320
j23-4 0t	400	4	80	55	240	56	235	前后 370 左右 635	25	50	80	13	4	250	长14 00宽 1000 高23 00	2700	前后 1100 左右 640	410
j23-6 3t	630	4	100	56	300	63	245	前后 410 左右 640	25	50	90	14	4	280	长17 00宽 1150 高25 00	4200	前后 1150 左右 680	490
j23-8 0t	800	5	112	45	275	71	250	前后 440 左右 740	25	60	100	16	7.5	320	长20 00宽 1300 高26 50	5900	前后 1160 左右 750	500
j23-1 00t	1000	7	120	50	300	80	305	前后 510 左右 810	20	60	100	16	11	390	长19 50宽 1400 高28 50	6500	前后 1300 左右 840	535
j23-1 25t	1250	8	140	35	280	90	325	前后 650 左右 1020	15	70	105	16	15	385	长21 50宽 1550 高32 70	9500	前后 1575 左右 945	525

j23-250t 25008 250 35500 120 470 前后650左右1550 70120 360 221040 长2700宽1700高4135 28000kg

专业制造，质量保障。

专业制造，质量保障。

采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹯式保险器,超载时保险器被压蹯,从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.

规格 公称 公称 滑块 行程 装模 装模 滑块 工作 最大 模柄 工作 工作 电机 机身 外形 整机 基础 喉高  
型号 力(k 力行 行程 次数 高度 高度 中心 台尺 可倾 孔尺 台厚 台板 功率 两立 尺寸 重量 尺寸 (mm  
n) 程(m (mm (次/ (mm 调节 至机 寸(m 角( 寸(m 度(m 孔尺 (kw) 柱间 (mm (kg) (mm )

	m)	)	分)	)	量(m	身距	m)	°)	m)	m)	寸(m	距离)	)				
					m)	离(m					m)	(mm	)				
					m)	m)											
j23-1 0t	100	2	50	140	130	40	140	前后 210 左右 370	20	30	35	90	1.1	190	长14 00宽 530 高14 00	400	前后 250 430 左右 470
j23-1 6t	160	2	60	100	170	40	188	前后 270 左右 440	30	35	45	12	1.5	170	长76 0宽6 50高 1600	860	前后 310 600 左右 470
j23-2 5t	250	2.5	70	70	200	40	210	前后 320 左右 500	15	40	50	13	2.2	240	长90 0宽7 00高 2000	1500	前后 320 640 左右 530
j23-4 0t	400	4	80	55	240	56	235	前后 370 左右 635	25	50	80	13	4	250	长14 00宽 1000 高23 00	2700	前后 410 1100 左右 640
j23-6 3t	630	4	100	56	300	63	245	前后 410 左右 640	25	50	90	14	4	280	长17 00宽 1150 高25 00	4200	前后 490 1150 左右 680
j23-8 0t	800	5	112	45	275	71	250	前后 440 左右 740	25	60	100	16	7.5	320	长20 00宽 1300 高26 50	5900	前后 500 1160 左右 750
j23-1 00t	1000	7	120	50	300	80	305	前后 510 左右 810	20	60	100	16	11	390	长19 50宽 1400 高28 50	6500	前后 535 1300 左右 840
j23-1 25t	1250	8	140	35	280	90	325	前后 650 左右 1020	15	70	105	16	15	385	长21 50宽 1550 高32 70	9500	前后 525 1575 左右 945

j23-250t 25008 250 35500 120 470 前后650左右1550 70120 360 221040 长2700宽1700高4135 28000kg

