

冲床、各种一系列的冲床-

产品名称	冲床、各种一系列的冲床-
公司名称	淄博宏利冲压机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:宏利 动力类型:电动
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川区百锡村
联系电话	86 0533 5556206 13054855787

产品详情

类型	普通冲床	品牌	宏利
动力类型	电动	型号	16T
主电机功率	正常 (kw)	公称压力	160 (kn)
喉口深度	正常 (mm)	滑块行程	60 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	正常 (mm*mm)
适用范围	通用	适用行业	皆可
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

专业制造，质量保障。

专业制造，质量保障。

采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被压蹋,从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.

规格型号	公称力(kn)	公称行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模调节量(m)	滑块中心至机身距离(m)	工作台尺寸(m)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸(mm)	整机重量(kg)	基础尺寸(mm)	喉高(mm)
j23-10t	100	2	50	140	130	40	140	前后210左右	20	30	35	90	1.1	190	长1400宽530	400	前后430左右	250

								370							高1400	470	
j23-1 6t	160	2	60	100	170	40	188	前后 270 左右 440	30	35	45	12	1.5	170	长760 宽650 高1600	860	前后 310 左右 470
j23-2 5t	250	2.5	70	70	200	40	210	前后 320 左右 500	15	40	50	13	2.2	240	长900 宽700 高2000	1500	前后 320 左右 530
j23-4 0t	400	4	80	55	240	56	235	前后 370 左右 635	25	50	80	13	4	250	长1400 宽1000 高2300	2700	前后 410 左右 640
j23-6 3t	630	4	100	56	300	63	245	前后 410 左右 640	25	50	90	14	4	280	长1700 宽1150 高2500	4200	前后 490 左右 680
j23-8 0t	800	5	112	45	275	71	250	前后 440 左右 740	25	60	100	16	7.5	320	长2000 宽1300 高2650	5900	前后 500 左右 750
j23-1 00t	1000	7	120	50	300	80	305	前后 510 左右 810	20	60	100	16	11	390	长1950 宽1400 高2850	6500	前后 535 左右 840
j23-1 25t	1250	8	140	35	280	90	325	前后 650 左右 1020	15	70	105	16	15	385	长2150 宽1550 高3270	9500	前后 525 左右 945

j23-250t 25008 250 35500 120 470 前后650左右1550 70120 360 221040 长2700宽1700高4135 28000kg

专业制造，质量保障。

专业制造，质量保障。

采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被

压塌,从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.

规格型号	公称力(kn)	公称行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模调节量(m)	滑块中心至机身距离(m)	工作台尺寸(m)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸(mm)	整机重量(kg)	基础尺寸(mm)	喉高(mm)
j23-10t	100	2	50	140	130	40	140	前后210 左右370	20	30	35	90	1.1	190	长1400 宽530 高1400	400	前后430 左右470	250
j23-16t	160	2	60	100	170	40	188	前后270 左右440	30	35	45	120	1.5	170	长760 宽650 高1600	860	前后600 左右470	310
j23-25t	250	2.5	70	70	200	40	210	前后320 左右500	15	40	50	130	2.2	240	长900 宽700 高2000	1500	前后640 左右530	320
j23-40t	400	4	80	55	240	56	235	前后370 左右635	25	50	80	135	4	250	长1400 宽1000 高2300	2700	前后1100 左右640	410
j23-63t	630	4	100	56	300	63	245	前后410 左右640	25	50	90	140	4	280	长1700 宽1150 高2500	4200	前后1150 左右680	490
j23-80t	800	5	112	45	275	71	250	前后440 左右740	25	60	100	160	7.5	320	长2000 宽1300 高2650	5900	前后1160 左右750	500
j23-100t	1000	7	120	50	300	80	305	前后510 左右810	20	60	100	160	11	390	长1950 宽1400 高2850	6500	前后1300 左右840	535
j23-125t	1250	8	140	35	280	90	325	前后650 左右1020	15	70	105	160	15	385	长2150 宽1550 高3270	9500	前后1575 左右945	525
j23-250t	2500	8	250	35	470	90	325	前后650 左右1020	15	70	105	160	15	385	长2150 宽1550 高3270	9500	前后1575 左右945	525

j23-250t 2500 8 250 35 470 前后650左右1020 70120 360 221040 长2700宽1700高4135 28000kg

专业制造，质量保障。

专业制造，质量保障。

采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被压蹋,从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高,性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.

规格型号	公称力(kn)	公称行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模调节量(m)	滑块中心至机身距(m)	工作台尺寸(m)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸(mm)	整机重量(kg)	基础尺寸(mm)	喉高(mm)
j23-10t	100	2	50	140	130	40	140	前后210 左右370	20	30	35	90	1.1	190	长1400 宽530 高1400	400	前后430 左右470	250
j23-16t	160	2	60	100	170	40	188	前后270 左右440	30	35	45	120	1.5	170	长760 宽650 高1600	860	前后600 左右470	310
j23-25t	250	2.5	70	70	200	40	210	前后320 左右500	15	40	50	130	2.2	240	长900 宽700 高2000	1500	前后640 左右530	320
j23-40t	400	4	80	55	240	56	235	前后370 左右635	25	50	80	135	4	250	长1400 宽1000 高2300	2700	前后1100 左右640	410
j23-63t	630	4	100	56	300	63	245	前后410 左右640	25	50	90	140	4	280	长1700 宽1150 高2500	4200	前后1150 左右680	490
j23-80t	800	5	112	45	275	71	250	前后440 左右740	25	60	100	160	7.5	320	长2000 宽1300 高2650	5900	前后1160 左右750	500
j23-100t	1000	7	120	50	300	80	305	前后510	20	60	100	160	11	390	长1950 宽1300	6500	前后1300	535

								左右							1400	左右		
								810							高28	840		
														50				
j23-1	1250	8	140	35	280	90	325	前后	15	70	105	16	15	385	长21	9500	前后	525
25t								650				0			50宽		1575	
								左右							1550		左右	
								1020							高32		945	
															70			

j23-250t 25008 250 35500 120 470 前后650左右1550 70120 360 221040 长2700宽1700高4135 28000kg