

VHK2-04F-04F;日本SMC手动阀 代理;上海先韵自动化科技有限公司

产品名称	VHK2-04F-04F;日本SMC手动阀 代理;上海先韵自动化科技有限公司
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:VHK2-04F-04F 名称:手动阀
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

VHK2-04F-04F;日本SMC手动阀 代理

VHK 系列 2通/3通手动阀 标准型

通过控制旋钮方向可简单实现阀的开关 旋钮操作力小(0.04 ~ 0.14N · m) 难燃型 (VHK R)

SMC 手动阀 标准型门是管路流体输送系统中控制部件，它是用来改变通路断面和介质流动方向，具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下，按预定要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭，阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动，SMC 手动阀 标准型从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。

SMC 手动阀 标准型阀门的控制可采用多种传动方式，如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁--液动、电--液动、气--液动、正齿轮、伞齿轮驱动等，可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动，阀门的工作压力可从0.0013MPa到1000MPa 的超高压，工作温度从-269 的超低温到1430 的高温。

VHK2-04F-04F

VHK2-06F-06F

VHK2-08F-08F

VHK2-10F-10F

VHK2-12F-12F

VHK3-04F-04F

VHK3-06F-06F

VHK3-08F-08F

VHK3-10F-10F

VHK3-12F-12F

VHK2-01S-08F

VHK2-02S-08F

VHK2-08F-01S

VHK2-08F-02S

VHK3-01S-08F

VHK3-08F-01S

VHK3-08F-02S

VHK3-08F-03S