

# 环氧自流平环氧树脂地环氧砂浆地坪 复古地坪 地坪漆

产品名称	环氧自流平环氧树脂地环氧砂浆地坪 复古地坪 地坪漆
公司名称	成都维利亚地坪工程有限责任公司
价格	50.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:维利亚 颜色:各色 施工范围:成都、宜宾、金堂、绵阳、
公司地址	成都市武侯区金花桥街道凉井社区凉港大道251号附1号12号
联系电话	19960381800 15884403022

## 产品详情

环氧自流平地坪漆用于需要提供高度洁净、无菌无尘、耐污且优良的抗化学腐蚀、耐机械磨损且易于清洁的场所。环氧自流平地坪漆典型的用途包括电子产品厂、食品加工厂、GMP标准制药厂、医院、实验室、通道、公共建筑、烟草厂、学校、大型超市、公共场所和各类的工厂。

### 施工

#### 编辑 语音

- 1) 基层拉拔强度检测：保证施工后地面不起皮；
- 2) 打磨，刨铣，喷沙：保证基层的平整度及表面强度；
- 3) 填补：对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补，保证自流平外观效果及防裂；
- 4) 高压洗尘：对基层表面进行高压洗尘，保证地面清洁；

### 基面处理

- 1、新水泥地板：新水泥地板通常需要养护四周，夏天需两周以上。保证水分充分挥发，含水率 8%，混凝土完全凝固，达到基层所需强度。
- 2、旧地板：地面强度是否满足铺设环氧地板的条件。基地面有空壳或剥皮现象，必须彻底敲碎、清除，直至地板坚硬、牢固。原有涂层需做试验，其与待做的地坪漆是否相溶，以决定是直接施工或者彻底清

除以后方可施工。

- 3、损坏区域：在施工底涂前，用[环氧砂浆](#)修补平整，并充分考虑其粘结力度和强度。
- 4、确保施工地面整洁、干燥、牢固，无尘污。
- 5、有油污的地面应用有机溶剂（天那水，二甲苯等）洗净、擦干；如无法得到这些溶剂，可直接在上面重新薄抹一层水泥浆层。
- 6、将墙角或其它不需要涂抹处贴分色带保护，以免沾染油漆。

#### 适合条件

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。