

KQGZ抗震球型钢支座

产品名称	KQGZ抗震球型钢支座
公司名称	衡水筑城新材料科技有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	品牌:筑城永固 执行标准:GB/T32836-20 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇张泡庄村
联系电话	0318 - 6661622 13784882323

产品详情

随着对钢结构建筑抗震性能的提高，越来越多的钢结构建筑都采用KQGZ抗震球型钢支座来提高结构的抗震性能。KQGZ抗震球型钢支座常应用于柱顶、屋面节点、连廊、幕墙等有位移伸缩、抗拔、抗剪的部位。

在特定情况下，支座的作用不仅仅在于对力的承载和对次生力的释放，还要有相当的扼制和阻尼。两种措施相辅相成，互为补充；任何的偏颇，都将达不到应有的效果，如何才能恰到好处，要视工程需要而定夺。KQGZ型抗震球型钢支座就是释放和扼阻并用的有机结合体。

用户在询价时需提供详细的支座参数或图纸，以便我们核算价格。

KQGZ抗震球型钢支座，主要由上座板，下座板，球型钢衬板，位移箱体，弹性减震件，不锈钢板和聚四氟乙烯板组成。其用钢量少体积小，制造成品相对较低，具有万向转动万向承载等其它类型支座所无法比拟的优点，而且采用抗拉、抗剪的特殊结构，具有抗烈度9度的能力。

KQGZ抗震球型钢支座主要技术性能1、 支座磨擦系数为0.03；2、 支座水平剪力大于竖向承载力的20%；3、 支座抗拔力抗拉力为竖向承载力的10%-30%；4、 支座竖向承载力1000-60000KN，分为25级；5、 支座转角为0.03rad；6、 支座适用温度范围：-40 ~+70 ；7、 支座位移量见表。

项目	纵向Z大位移量 (mm)			横向Z大位移量 (mm)		
	DX	ZX	GD	DX	ZX	GD
1000~10000	± 50	± 2	± 20	± 2	± 30	
	± 100		± 100			

