

贵阳扭力扳手气动工具批发气动螺丝风批

产品名称	贵阳扭力扳手气动工具批发气动螺丝风批
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

东日扭力扳手

扭力扳手的精度分为7个，分别为1级、2级、3级、4级、5级、6级、10级。等级越越低。扭力扳手上一般有两个单位，一个是N.M（公制单位牛*米），一个是lbf.ft(英制单位磅*尺)。精度等级是指扭力扳手满量程时，精度为百分之多少。

三、扭力扳手使用注意事项

1. 定期检验。
2. 不使用时恢复到零，以免弹簧长期负载，扭力扳手气动工具批发，降低精度和寿命。
3. 避免摔打撞击。
8. 拉扳手时用力要柔和均匀。不要用短促、冲击的力来扳动。使用时严禁在扳手尾部加套管或长柄，
9. 扭矩扳手只能用作安装螺纹连接件时测量其安装扭矩使用，不能用于拆卸已拧紧的连接件。不能敲打

、磕碰或做它用。使用时尽量轻拿轻放，不许任意拆卸与调整。

10.如果扭矩扳手较长时间未用过，（使用前）应先预加载几次，使内部工作机构的润滑油均匀，以延长其使用寿命。

11.对于圆周方式布置的螺纹连接件，按照180°对称拧紧的方式将所有紧固件拧紧。拧紧时不要一次即拧紧到规定值，留少许余量后校紧以达到相同的预紧力

1.用途:扭力扳手为旋转螺栓或螺帽的工具。 2.用法:扭力扳手扳转时应该使用拉力，推转扳手极易发生危险。 3.扭力扳可用于松紧螺栓，螺栓旋紧前应将螺栓清洁并上润滑油。

4.使用扭力扳手旋紧螺栓时应均匀使力，不得利用冲击力。预置式扭力扳手特点及用法 一、特点

1、具有预设扭矩数值和声响装置。当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时，能自动发出讯号“卡嗒”（click）的一声，同时伴有明显的手感振动，提示完成工作。解除作用力后，扳手各相关零件能自动复位。

2、可切换二种方向。拨转棘轮转向开关，扳手可逆时针加力。

3、公、英制（N.m、lbf.ft）双刻度线；手柄微分刻度线。读数清晰、准确。

贵阳扭力扳手气动工具批发气动螺丝风批由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司为客户提供“销售气动工具及电动工具,东日品牌和维修工具,自动化设计及生产”等业务，公司拥有“日本瓜生风批、台湾新捷、MAS标签剥离机、东日扭力工具”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：龚玲。