

重型货架厂家 安庆重型货架 杰卓|规格齐全

产品名称	重型货架厂家 安庆重型货架 杰卓 规格齐全
公司名称	合肥杰卓仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区莲花路690号
联系电话	17705656317 17705656317

产品详情

重型货架由立柱、横梁、横撑、斜撑以及自锁螺栓组装而成，结构简明稳定，柱卡与立柱连接处配备的安全销还可确保横梁在外力撞击下不脱落。横梁的材料为方钢，有的冷轧P型闭口梁，立柱的设计决定着存货的随意性和灵活性。高度确定：由货物包装及其重量等特性进行组盘，确定托盘的类型、规格、尺寸，以及单托载重量和堆高（通常单托货物重量在2000kg以内），并确定单元货架的跨度、深度、层间距，根据仓库屋架下沿的有效高度和叉车的大叉高决定货架的高度。一般情况下，安庆重型货架，重型货架的跨度在4m以内，深度在1.5m以内，低、高位仓库货架高度在12m以内，超高位仓库货架高度在30m以内（此类仓库多为自动化仓库，重型货架生产，系统总高由若干段12m以内立柱构成）。

通过对以往重型货架焊接质量问题的分析，分析出现多的质量问题有气孔、夹渣、未焊透、未融合等。产生气孔的主要原因有焊工施焊过程中不认真，焊接电流过大，焊条运行速度过快，熔池反应不充分；焊条烘焙不符合要求，保管不妥或存放时间过长；板材潮湿或因制造周期长而导致接头锈蚀严重；焊缝根部气刨不；焊接时电流、电压不稳定等。

安装前的注意事项针对货架安装应按照计划进行，在施工的时候如果发现设计中发现不规范时，重型货架厂家，应及时提出，进行调整。安装使用的各种测量仪器和设备须要符合一定的规定。组装放线在组装过程中，组件应逐个校准，并检查组件的尺寸，并确定支付基准。施工范围应根据相关建筑物的方案，重型式货架，轴线，边界线和高程线确定，安装基准线，确定基准线的位置并按照此基准线进行。首先把横拉斜拉用螺丝安装在立柱上。把组装好的两个立柱片（一个立柱片=两根立柱+几根横拉+几根斜拉）竖立在地上两片立柱片距离调整为横梁的长度后装上横梁即可。安装副架的时候也是先把立柱片装好，然后把装好的立柱片离主架的一边立柱片距离调整为横梁的长度后装上横梁即可。

重型货架厂家-安庆重型货架-杰卓|规格齐全由合肥杰卓仓储设备有限公司提供。合肥杰卓仓储设备有限公司在商业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杰卓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁明。