

阳离子水性聚氨酯分散体CW-1001

产品名称	阳离子水性聚氨酯分散体CW-1001
公司名称	江阴摩尔化工新材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	牌号: CW-1001 厂商/产地: 摩尔化工/江苏江阴 含量 : 25 (%)
公司地址	中国 江苏 江阴市 江阴市华士镇龙山路2号
联系电话	86-051086076282 13915306682

产品详情

牌号	CW-1001	厂商/产地	摩尔化工/江苏江阴
含量	25 (%)	密度	阳离子脂肪族聚氨酯分散体 (g/cm ³)
执行质量标准	伸长率： 800%	用途	可应用于纺织制品、服装革的直接涂布加工，也可用于合成革、移膜革等干式转移法的涂膜加工以及真皮封底处理。

水性pu树脂cw-1001

一、主要成分：阳离子脂肪族聚氨酯分散体

二、产品特点：

I涂膜柔软，高弹性，手感饱满，耐寒屈折性佳，优异耐候性。

I优异的耐黄变性能。

I分散液稳定，无机械残渣及沉淀。

I无毒、安全、无异味、无甲醛等有害气体，不含有机锡。

三、性能参数：

1.乳液性能：

I外观：半透明蓝光液体

I离子型：阳离子

I固含量：25 ± 1%

Iph值：5.0 ~ 7.0

I粘度：200mpa.s/25

2.涂膜性能：

I断裂强度：10mpa

I伸长率：800%

I吸水率：5%

四、产品用途：

可应用于纺织制品、服装革的直接涂布加工，也可用于合成革、移膜革等干式转移法的涂膜加工以及真皮封底处理。

四、使用方法：

完全适用于滚涂或喷涂的加工工艺要求，用户根据具体要求使用前加入适量增稠剂、消泡剂、流平剂等助剂调整，特殊情况下可添加封闭型固化剂w-8035/w-8130/mr-35,进一步提高制品耐溶剂、耐水解等性能。

五、储存、运输：

阴凉处密封储存，有效期12个月；非危险、非毒害品，按普通水溶液类物品运输。

六、包装：

50kg、200 kg塑料桶。