

# 拜耳U54替代产品W-45S

产品名称	拜耳U54替代产品W-45S
公司名称	江阴摩尔化工新材料有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	型号:W-45S 品牌:摩尔
公司地址	中国 江苏 江阴市 江阴市华士镇龙山路2号
联系电话	86-051086076282 13915306682

## 产品详情

型号	W-45S	品牌	摩尔
粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、陶瓷、医学类、纸张类、其他	有效物质	50（%）
剪切强度	粘度800（MPa）	保质期	12（个月）
执行标准	企业标准		

胶粘剂用水性聚氨酯树脂w-45s, 袁先生18605109077

1.产品介绍：w-45s系江阴摩尔化工新材料有限公司自行研发、生产的高固含磺酸型水性聚氨酯胶粘剂用树脂，具有固含量高、活化温度低、粘结性能好等特点，以水为分散介质，绿色、环保、低排放，属国家重点发展的健康环保型胶粘剂用树脂。

2.产品特点及适用范围：

I无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁。

I活化温度低，优异的粘接性能。

I粘度可调节，易于施工，设备清洗容易。

适宜于pvc真空吸塑、磁卡制造、家具制造、皮革、纺织品布类、汽车内饰件、植绒贴合和鞋材等材料的活化粘结，也适用于高质量的复合布、皮革的粘合层、布-塑料膜布复合层、软包装薄膜、植绒粘合剂，还可用于地毯的背衬粘合；对大多数合成和天然材料都有优异的粘结性能，加入2-5%的水分散型聚异氰酸酯固化剂粘结效果更好。

### 3.性能参数：

外观：乳白色

固含量：48 ± 1%

ph值：7 ~ 7.5

粘度 ( mpa.s , 25 ) : 800 ± 50

活化温度：55 ± 2

离子类型：阴离子

### 4.应用要求：

(1) 基材要求：表面平直、整齐。

(2) 涂胶量：平面20 ~ 30g/m<sup>2</sup>，横截面，轮廓面80 ~ 100 ( 建议涂敷两次 )。

(3) 作为吸塑胶使用时要求pvc塑料薄膜软化温度约110 ，薄膜厚度都在0.25mm以上，耐热且收缩性小，表面张力34 ~ 36dyn/cm。

(4) 胶膜的活化温度达到60 以上时粘接强度更高。

(5) 涂胶方式：喷涂或辊涂，喷枪口径为1.5 ~ 2.0mm，喷枪最佳空气压力：0.3 ~ 0.4mpa。

### 5.包装：

25kg/桶，150 kg/桶。

6.储存及保质期：密封，5 ~ 25 ，12个月。

### 7.注意事项

1、吸塑胶对寒冷敏感，放置温度不能低于5 ，最佳储存条件为10 ~ 25 。

2、在15 以下固化剂会结晶，通过轻微加热后结晶会消失。