

电子物料低湿防潮柜 电子除湿干燥柜

产品名称	电子物料低湿防潮柜 电子除湿干燥柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	名称:防潮存储柜 产地:深圳 用途:电子物料低湿干燥储存
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	15338761958

产品详情

【产品概述】

电子物料低湿防潮柜 电子除湿干燥柜是用于储存贵重物品，为储存物品模拟适宜湿度存储环境的柜体设备，避免存储物品受潮、质变及失效，柜体通过运用内置的除湿主机来控制柜内相对湿度，由于其特殊的功能效果，也有防潮存储柜的叫法。广泛应用于电子元件行业、光学器材行业、LED行业、精密特殊产品等电子材料及配件，可有效预防生霉，生雾，氧化锈蚀，材料变形，老化断裂，电子器件失效等。

【基础参数】

品牌型号：HY-1480FC	产品品名：电子物料低湿防潮柜
外尺寸：W1200 × D700 × H1890mm	柜门样式：对开四门，加装专用锁具
额定电压：AC220V 50Hz	柜体外观颜色：可定制
除湿性能：20% ~ 60RH%可调，采用智能微电脑程式控制，全自动除湿；	
显示方式：多功能一体彩色温湿度高清显示器，温/湿度单独显示，实时运行显示状态，带校准提醒功能；	
测量范围：温湿范围：温度显示范围-9 ~ 99 ，精度 ± 1 ，湿度显示范围1% ~ 99%RH，精度 ± 3%RH；	
双控湿系统：专用除湿模组加循环马达风机快速降湿，除湿速度至少提升一倍以上，开关门后快速恢复，特别是对存储湿敏性要求较高的产品更好的防护；	
断电记忆：具备断电记忆功能，无论正常开关电源或异常断电后都无需重新设定参数；	
柜体背部：安装有除湿主机，模块内藏式设计，方便售后维护，控制系统及除湿主机能快速维护更换；	
底部结构：双重式结构，底部安装四组万向脚轮带刹车，防前倾斜支撑脚，方便移动及固定；	

数据记录：温湿度记录软件，自动保存至U盘内，需要时可随时将数据导出至电脑，查看追溯历史数据并打印，可有效管控箱内数据变化运行情况。

【除湿原理】

除湿主机运用形状记忆合金系统，采用高分子环保型吸湿材料，当环境湿度值高于设定湿度值时，防潮柜启动除湿，达到设定值后主机自动处于待机状态。除湿主机自动工作，断电仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿，24小时内湿度上升幅度低。