

达州市 彩色透水混凝土材料 彩色透水地坪 透水砼

产品名称	达州市 彩色透水混凝土材料 彩色透水地坪 透水砼
公司名称	自贡市佳悦建筑装饰材料有限责任公司
价格	5.00/平方米
规格参数	规格:20kg/袋 铅笔硬度:2h 含泥量:0.1%
公司地址	自贡市贡井区白庙镇刘家村1组48号
联系电话	0813-6390915 18398722198

产品详情

1、施工：在准备工作充分的基础上，人员设备方可进场施工。

(1) 搅拌

透水混凝土拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量少，为了使水泥浆能够保证均匀的包裹在骨料上，宜采用搅拌机，搅拌时间比常规混凝土要长，由于透水混凝土拌合物比较干硬，在浇注之前，路基必须先用水湿润，原因是透水性混凝土中的搅拌水量有限，如果路基材料在吸收其中部分拌合水，就会加速水泥的凝结，减少用于路面浇注、振捣、压实和接缝的时间，并且快速失水会减弱骨料间的黏结硬度。

(2) 运输

透水混凝土属于干性混凝土料，其初凝快，一般根据气候条件控制混合物的运输时间，运输一般控制在15分钟之内，运输过程中不要停留，手推车必须平稳。

(3) 摊铺浇注成型

透水混凝土属于干性混凝土料，其初凝快，摊铺必须及时。对于人行道面，大面积施工采用分仓方式进行摊铺，其松铺系数为1.1。将混合物均匀摊铺在工作面上，用刮尺找准平整度和控制一定的泛水度，用抹刀抹平，抹合不能有明水。

(4) 保养

透水混凝土与水泥混凝土属性类似，施工完毕后第二天要进行水养护，若天气干热，可在浇注后8小时洒水养护，每天至少2次，养护时间不少于3天。但淋水时不宜用压力水直接冲淋混凝土表面，应直接从上往下淋水。