

陶瓷下料管推台锯开料机木工吸尘管抽锯末刨花灰泡沫pu钢丝软管

产品名称	陶瓷下料管推台锯开料机木工吸尘管抽锯末刨花灰泡沫pu钢丝软管
公司名称	宁津县曜晨聚氨酯制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	长度:1-30米 颜色:透明, 黑色 钢丝:镀铜钢丝
公司地址	山东省德州市宁津县经济技术开发区泰山路中小型企业创业园(注册地址)
联系电话	13356278946

产品详情

本公司生产PU聚氨酯钢丝软管：除尘、通风、吸料、排热气、颗粒输送、抽锯末刨花等，耐高低温，环保，四季柔软，25-600mm规格齐全，可非标定做。

pu钢丝伸缩软管连接通用是与硬管相接，将pu钢丝伸缩软管内径套于硬管外径上再用软管紧固件喉箍锁紧就可以了，

而pu钢丝伸缩软管在连接时很有可能会有间隙，就会导致液体和气体的泄漏问题，喉箍就起到非常重要的作用。一般我们

都会采用不锈钢的德式、美式等喉箍。该喉箍有效地解决了pu钢丝伸缩软管连接时产生间隙的问题，且使用也非常简单，

直接套上去拧紧螺丝即可。

应用：透明钢丝管,PU钢丝伸缩管,物料输送软管,防静电吸尘管作为抗磨损保护管，普遍用于抽吸场合。特别适合有磨损的固体，

如灰尘，粉末，纤维和

碎屑，活性的介质如油蒸汽和焊烟，工业除尘和抽吸。主要用于木工机械、

陶瓷机械、水泥车间等粉尘较大的生产环境的通风吸尘。

属性：耐磨损保护，使流动特性优化，高抗张强度，耐强撕裂；抗微生物，

耐水解，耐矿物油性能和化学性，抗紫外和臭氧性能，耐低温伸缩性，
弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏，
符合 RoHS 规定，通过螺旋丝接地可排静电。

生产PU钢丝螺旋管，聚氨酯软管，各种PU软管规格齐全。

特性：

- 1，耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；
- 2，耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍；
- 3，耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；
- 4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍
- 5、具有高弹性、高伸长率、高强度；
- 6，阻燃性能好，内壁光滑，液体阻力小，pu通风管厂家，液压损失少；
- 7，外观漂亮，软管弯曲半径小，无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活