

攀枝花市 彩色透水混凝土透水砼材料 彩色透水地坪

产品名称	攀枝花市 彩色透水混凝土透水砼材料 彩色透水地坪
公司名称	自贡市佳悦建筑装饰材料有限责任公司
价格	5.00/平方米
规格参数	规格:20kg/袋 铅笔硬度:2h 含泥量:0.1%
公司地址	自贡市贡井区白庙镇刘家村1组48号
联系电话	0813-6390915 18398722198

产品详情

彩色透水混凝土配料表

彩色透水混凝土材料组成：交地透水混凝土胶结料，水泥，石子，水，色粉，透水混凝土保护剂

彩色透水混凝土透水底层配料表：交地透水混凝土增强剂，水泥，石子，水

彩色透水混凝土透水面层配料表：交地透水混凝土增强剂，水泥，石子，水，色粉

施工完毕，覆膜养护7到14天后，在面层喷涂透水混凝土保护剂。

不同路面强度，彩色透水混凝土配料配合比：

C20.C25.C30透水混凝土配合比表：

透水混凝土材料组成？

石子，水泥，水，交地透水混凝土增强剂，透水混凝土面层罩面剂

透水混凝土施工工序：

将定量石子，水泥，增硬剂，水投入搅拌后搅拌均匀，由斗车拉送至施工现场，铺装前路基应保持湿润，垫层需要振捣平整，面层需要用水泥抹平机收光抹平，施工完毕后需要用农膜进行覆盖养生，两天后进行洒水养护，养护期间应设隔离带，避免行人通过。养护五到七天，面层干燥后喷涂面层封闭剂。

1、原材料准备：

石子：含泥量 < 1.0%，质地坚硬、耐久、密实的碎石；

水泥：普通硅酸盐水泥，硬度等级不低于42.5级

外加剂：交地透水混凝土胶结料

水：干净、人可饮用的水；

色粉：氧化铁系列颜料；

罩面剂：交地户外路面保护剂；

2、设备准备：

搅拌机、平板振动夯、磨光机、运输车、刮尺等；

3、施工队伍组建：

根据项目情况准备合适的班组，一般一个班组8-12人；

4、施工：

搅拌--摊铺--养护--锯缝、填缝--喷色