

35kv过电压保护器 莱芜过电压保护器 合肥赛凯科|性能稳定

产品名称	35kv过电压保护器 莱芜过电压保护器 合肥赛凯科 性能稳定
公司名称	合肥赛凯科电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广场(二期)A-16东三层
联系电话	18156053995 18156053995

产品详情

过电压保护器，在电力行业也叫三相组合式过电压保护器，还有人称它为三相组合式避雷器，大家简称它为过电压保护器。在分析10kV线路过电压保护器结构的基础上，对导致10kV线路过电压保护器故障的原因进行了思考，提出了预防10kV线路过电压保护器故障的措施，提出了10kV线路过电压保护器运维的要点.环境温度：-40 ~ 50度；海拔高度：2000 m及以下（建议：高于2000m选用高原型产品）；电源频率：58-62Hz，莱芜过电压保护器，(60Hz系统)、48-52hz(50Hz系统)；

那么，避雷器和过电压保护器应该如何进行区分呢：避雷器只是单相保护--相地保护，35 kv过电压保护器，而过电压保护器是既可以相地保护，线路过电压保护器，也可以相间保护---三相，从外形也可以看出来是三相保护还是单相保护。而所述第二电极的侧杆与所述避雷器的上接线端相连，所述电极和第二电极相间隔开，组合式过电压保护器，所述电极的侧杆和其第二侧杆之间的夹角为 $50^{\circ} \sim 75^{\circ}$ ，所述第二电极的侧杆和其第二侧杆之间的夹角为 $50^{\circ} \sim 75^{\circ}$ 。过电压保护器和避雷器都有抑制过电压保护电气设备的作用。在电力系统中的过电压：

暂时过电压（工频过电压、谐振过电压）、操作过电压、雷电过电压。

安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、性尘埃；长期使用于以后下异常条件，保

护器需特别订制，应该提前说明；所述避雷器的下接线端用于接地，并通过所述支架与所述有机复合绝缘子的下脚相连，所述电极的侧杆与所述有机复合绝缘子的上颈部相连。环境温度：-40~50度；海拔高度：2000m及以下（建议：高于2000m选用高原型产品）；电源频率：58-62Hz，(60Hz系统)、48-52hz(50Hz系统)；

35kv过电压保护器-莱芜过电压保护器-合肥赛凯科|性能稳定由合肥赛凯科电气有限责任公司提供。合肥赛凯科电气有限责任公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥赛凯科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。