

50kw柴油发电机无刷

产品名称	50kw柴油发电机无刷
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

武藤以“绿色开展、和谐共赢”为经营思想，经过“略与出资办理、运营办理、财务监控中，心人力资源、审计督查”进行集团化运作。武藤经过体制立异、技能立异办理立异，世界技能引入与人才引入，培育竞争力，引入资

本，出资新项目，构建“发起机工业链板块”“新动力及工业链板块”“工业金融及商贸物流服务”三大战略工业板块，完成集团继续安稳、健康、高效开展，将武藤打造成为世界流企业

武藤开展发起机工业链及新动力工业链，以发起机及新动力要害部件配套为导向，形成集内燃机整机工业、新动力整车工业、配套要害部件工业、终端装备制作工业及商贸金融物流工业为体的综合集聚工业基地，打造以武藤为的工业集群，带动全区机械工业高质量开展发起机工业链:做强发起机主业，积向上下游充分延伸，形成“部件整机-终端”一体化装备制作体系，打造黄金工业链。

小型发电机活塞环的效果和结构、品种小型发电机活塞环设备在活塞的漏槽中,利用活塞的弹性紧压在气缸作业面上,作业时随活塞一起往复运动,以封闭活塞与气缸壁之间的空隙,漏气;一起将活塞上的热量传给气缸壁,使活塞上的热量减小。活塞环是用合金铸铁制成的开口圆环,分气环和油环两种。一般在活塞上开有3道环槽,从上到下一、二道环槽装气环,三道环槽装油环。气环的效果是密封气缸,气缸内的紧缩气体窜入曲轴箱内;

武藤静音发电机体积小巧、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急护或便携带运用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。直接影响到输出电源电压、频率的安稳性,其输出电源的波形直承受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH是太抱负。

25KW水冷静音发电机厂家武藤动力静音发电机在作业时当油箱低于机的进油口或油路压力不行时，就会使供油不正常，机不能正常作业。例如，一种2kW低噪声发电机组，其箱就在机组底部，

按一般供油回路结构规划机组，机无法手拉发起正常作业。针对这一技能难题，咱们提出了在供油回路中添加一种呼吸泵的新式供油设备的规划技能。

50kw柴油发电机无刷

发电机查看保养办法

新买的机器开始运用5小时需换机油。

作业期间，发电机不需求其他的油质。（和机油）

查看线路已经电压表的数字是否正常。

查看电压输出以及电流是否安稳。

25KW水冷静音发电机厂家 武藤静音发电机规划两个低速喷油孔的意图，是使发起机平缓地从低速过渡到中速和作业状况。当发起机转速很低时，节气门相当于悉数封闭。这时，两个低速喷油孔别离坐落节气门两边，流经两孔处的空气流速不同，因此压力不同，坐落节气门左面的喷油孔处的气体流速快、压力低，因此喷油；而节气门右边的的喷油孔则因压力高而进入少数的空气，以加快气化和混合气过浓。

三相静音发电机励磁体系功用的好坏和作业的牢靠性，直接影响发电机体系的供电质量及其作业的牢靠性和安稳性。发电机在正常作业状况下，负载老是不不断的改变着。而不一样容量的负载，以及负载的不一样功率因数，对发电机励磁磁场的效果是不一样的，对发电机的阻压降的效果也是不一样的。运作选用静音震计划新一的变频技能,排放低，契合央求；

静音柴油发电机的操控体系和引擎的电气操控体系的部件会集配置设备在操控箱内，充分发挥可操作性、全体功能和安稳维护。操控器集成了数字化、化和网络化等技能，以未处理器为，运用原装武藤技能，多种语言可供挑选，功能安稳。

50kw柴油发电机无刷

机组型号		YOTO58000TLSA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
	发 动 机	型号
功率		60KW
启动方式		DC24V电马达启动
型式		直列、直喷
进气方式		涡轮增压
冲程		4
气缸数		

	气缸直径/行程	105/125mm
	调速方式	电子
	停机方式	逆时针（从功率输出端看出）
	曲轴转向	
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
	发电机组	50KW
大电流		每相72.5A
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		120L
噪音		66-68DbA/7m
重量		800KG
外形尺寸		2450x950x1270mm