

太阳能交流抽水系统

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 太阳能交流抽水系统 |
| 公司名称 | 广西易珈源科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市良庆区银海大道7102号金象五区瑞和家园20号楼1单元202号 |
| 联系电话 | 13737095896 13978745868 |

产品详情

产品名称：太阳能交流抽水系统

太阳能交流抽水系统适用于抽水量较大的场合，解决用电难题，无需蓄电池，有阳光就能抽水，扬程可达300米，流量可达150吨每小时，太阳能交流抽水系统是把光伏产生的直流电通过逆变器转换成三相220V或者380V，直接驱动电机抽水。

特别适用农田水利灌溉，山区农村饮水，养殖补水，可远程控制开关机，远程监控，自动抽水，流量大，扬程高

光伏抽水系统结合先进的物联网技术，实现远程可视化、远程监测故障、远程开关机、远程流量统计，手机APP控制，结合滴灌技术，可根据现场温湿度，实现自动灌溉。

| 水泵型号 | 太阳能板配置 | 逆变器配置 | 水泵配置 | 扬程（米） |
|-------------|--------|---|---|---------|
| YJY-370-01 | 720W | 功率: 0.4KW. 输入直流电压430V, 推荐MPPT电压280-350V | 功率: 370W, 3相220V/380V AC 50-60Hz, 出水口径.: 32mm | 30-40米 |
| YJY-550-02 | 990W | 功率: 0.75KW. 输入直流电压430V, 推荐MPPT电压280-350V | 功率: 550W, 3相220V/380V AC 50-60Hz, 出水口径.: 40mm | 15-25米 |
| YJY-750-01 | 1470W | 功率: 1.5KW. 输入直流电压430V, 推荐MPPT电压:280-350V. | 功率: 750W, 3相220V AC 50-60Hz, 出水口径.: 40mm | 40-60米 |
| YJY-2200-01 | 2070W | 功率: 1.5KW. 输入直流电压430V, 推荐MPPT电压:280-350V. | 功率: 1100W, 3相220V AC 50-60Hz, 出水口径.: 50mm | 50-70米 |
| YJY-5000-01 | 11000W | 功率: 7.5KW. 输入直流电压780V, | 功率: 5000W, 3相380V AC | 20-150米 |

50-60Hz, 出水口径.: 65-80mm