

# 支撑液压破碎机 支撑梁粉碎机

产品名称	支撑液压破碎机 支撑梁粉碎机
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

## 产品详情

本工程混凝土切割拆除的主要关键点，必须保证在切割结构构件前，外部荷载已被清除、拆除或卸载，同时保证切割后的构件已被固定并符合方案的要求，才能进行拆除工作。在切割过程中必须考虑结构的稳定性和安全性。

由于施工现场机械设备大多采用380V电源用电，施工现场安全用电，禁止乱接，电器设备定期检查。使用电器应严格按照操作规范进行，大型设备必须有接地装置，插座必须有气保装置。在合适的施工现场不允许吸烟，如果进行动火作业，要经过现场管理人员的同意，在规定时间内动火，动火时现场管理人员要在现场。

混凝土结构切割施工前，应在梁、板等底部采取临时支撑措施，关键部位需对原结构进行加固，待加固构件达到设计要求后方可进行后续的混凝土切割工作。现有结构钢筋锈蚀；混凝土切割现有结构裂缝；如果图纸要求保留原有钢筋，施工人员应在拆除过程中确定其位置，并采取相应措施加以保护。

优先选择插入一根能够提供与原来钢丝相同荷载的更小直径更高强的钢丝是为合适的。通过以上研究，我们掌握了钢筋混凝土结构的修补原理、技术与材料对保证钢筋混凝土结构工程的长期、耐久性及其使用寿命有着重要的指导意义及实用价值。随着现在工业的发展，在切割方面，人们对其精度和质量逐步提高，对切割机的要求也在提高。

工程说明书应当包括进行钢筋修补或替换决定的标准。所有暴露钢筋表面的疏松砂浆、锈蚀物、油及其他污物都应当彻底的清洁。清洁的程度取决于修补工序和选择的材料。对于限定的区域，可以采用金属毛刷或是其他手工清洁方法。一般，砂粒施工是优先的方法。在清洁钢筋和清洁修补区疏松颗粒的时候，应当注意钢筋和混凝土基层都不应该被压缩机

的油污染。