

工地瓷砖800*800抛光地板砖厂家

产品名称	工地瓷砖800*800抛光地板砖厂家
公司名称	鹤壁市承盛建材有限公司
价格	18.60/片
规格参数	品牌:鹤壁瓷砖 产地:河南 规格:800*800
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇陶瓷大道
联系电话	16639202335

产品详情

地板砖的挑选技巧：.查验标签：产品包装盒需要厂名，厂址，产品名称，售后服务电话，规格，数量，商标，生产日期和执行标准，对陶瓷砖应检查CCC认证标志，室内装饰瓷砖设计，选择放射性核素满足a级要求的产品。细看外观：瓷砖釉的质量应该是光滑，细腻，光泽釉晶莹剔透，亚釉釉釉柔软。在充裕的太阳光或莹光光下，砖应置放1米远的竖直观查，不可见到显著的釉面缺点。砖图案要精美，逼真，没有显著的颜色缺少，断开，移位等缺点。

购买地板砖方法：

一、外观色泽要均匀，表面光泽度及平整度要好（特殊工艺除外）。尤其是抛光地砖更要注意它们的光泽度，光泽度越高，说明其抛光工艺越精湛、相对硬度也越高，从而吸水率低、耐磨度越高。

二、防污染能力要好。在瓷砖的表面滴一两滴墨水或有色水，半个小时后用湿抹布擦去，若留有明显痕迹说明其容易渗污；基本没留下什么痕迹的，则证明其具有很好防污能力。

三、尺寸偏差不能太大，将四块砖拼在一起，应较规整，无明显错位现象。尺寸误差大于0.5mm、平整度大于0.1mm的产品，不仅会增加施工的难度，同时装修后的效果也差，因此不能用于工程。

四、吸水率符合要求，吸水率越低，说明其产品的致密度越高，越不容易渗透。通常彩色陶瓷砖不大于10%；无釉瓷质砖（包括抛光砖）不得超过0.5%；有釉瓷质砖不大于1%。

五、看地板砖质量是否合格，地板砖装修镶贴质量主要看砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米，整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米，接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米，凡超过上述范围的均属于装修质量不合格。

六、听瓷砖声音，辨别瓷砖内在质量如何，靠看是看不到的，可以用敲击的办法，从声音进行辨别。双手各托起一块瓷砖，用一块砖的一角轻轻敲击另一块砖的砖面，声音清脆响亮者为好，烧的熟；如果沉闷者为差，说明砖内有重皮或裂纹现象。重皮就是砖成形时，料里空气未排出，造成料与料之间结合不

好、内裂，从表面上看不出来，只有听声音才能鉴别。

我公司主要经营地板砖，内墙砖，外墙砖，广场砖，仿古砖，楼顶砖，地铺石，踢脚线，过门石，文化石，广场砖，楼顶砖