

多功能六联电动搅拌器-混凝实验用搅拌机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多功能六联电动搅拌器-混凝实验用搅拌机 |
| 公司名称 | 武汉市梅宇仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:梅宇仪器 型号:MY3000-6H 产品适用范围:环保水处理石油化工等 |
| 公司地址 | 武汉市硚口区京汉大道528号(汉口中心嘉园)1幢1单元4层1号 |
| 联系电话 | 13687259607 13687259607 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------------|----|-----------|
| 品牌 | 梅宇仪器 | 型号 | MY3000-6H |
| 产品适用范围 | 环保 水处理 石油 化工等 | | |

多功能六联电动搅拌器-混凝实验用搅拌机产品详情：

主要性能：

- 1、微电脑控制、兰白色液晶屏高清晰显示，可根据菜单和提示进行各项操作，在搅拌中同时动态显示各种参数
- 2、六根搅拌轴同步运行，每根搅拌轴能以同样的时间、转速运行
- 3、简单易学的全中文微电脑程序编程方法，程序多可存储12种，每种程序自动无级变速10次
- 4、搅拌轴采用微电脑芯片控制精确可靠的步进电机驱动，转速精确度高，重复性误差为零
- 5、自动加药系统可在搅拌开始时自动加药并计时；根据需要可设定多次自动加药
- 6、搅拌杆自动升降系统能在搅拌程序完成后自动升起；沉淀结束时有语音信号提示
- 7、自动测温功能可根据温度和其他参数自动计算和动态显示 g 值、g t 值，搅拌结束时自动显示 g t 值结果
- 8、免费配送专用圆形(或方形)有机玻璃试验杯和试管
- 9、试验杯底座配有照明光源，观察絮凝效果更清楚

10、全不锈钢机箱制造，外形优雅，美观大方

主要参数：

可设程序数量：14种；每种自动无级变速10次

速度梯度g值：10~1000秒⁻¹

转速范围：10~1000转/分 ± 0.1%

时间范围：0~99分59秒x10 ± 0.1秒

测温范围：0~50 ± 1

电压：~220v ± 5%