ET 4056 TPEE 美国杜邦TPEE(杜邦TPEE) 杜邦系列

产品名称	ET 4056 TPEE 美国杜邦TPEE(杜邦TPEE) 杜邦系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	供应商:杜邦TPEE
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料。美国杜邦 5526 TPEE优点如下： ①加工较简单。 ②少或不需配料。 ③较短的加工时间。 ④较低的能量消耗。 ⑤废料边角料可再利用。 ⑥部件尺寸和整个质量的更严密控制。 ⑦更适于高速自动加工。 ⑧适于热固性橡胶不可行的加工(吹塑)。 ⑨热塑性弹性体的更低的密度而使单位重能得到更多的部件。美国杜邦 5526 TPEE物理特性：TPEE具有优异的耐热性能，温度上升时保持良好的性能。耐磨性强 。 耐低温性-35-50°C~180°C耐老化性强于TPU,TPR/TPE 。 TPEE在110～140°C连续加热10h基本不失重，在160°C和180°C分别加热10h，失重仅为0.05%和0.1%，因而TPEE的使用温度非常高，短期使用温度更高，能适应汽车生产线上的烘漆温度(150～160°C)，并且它在高低温下机械性能损失小。 良好的对化学物质，油品，溶剂和天气的抵抗能力。 弯曲性能 高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。 长期压缩变形率低。 点在无声齿轮的应用上优势尤为突出应用(硬度范围:28D-72D) 。 硬度越高，耐热性越好；高冲击强度和良好的低温柔韧性。 良好的抗蠕变，抗冲击和抗疲劳性能。 可以同时兼具:高的机械强度,高硬度同时可保持高弹性,高的耐老化性能。