

## 施耐德UPS电源SP3K 内置电池 标准延时 3kva参数

产品名称	施耐德UPS电源SP3K 内置电池 标准延时 3kva参数
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP3K 规格:3kva
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

施耐德UPS电源SP3K 内置电池 标准延时 3kva参数

SP3K施耐德UPS电源/3KVA塔式/内置7分钟续航电池

输出

输出功率容量

2.4K瓦数/3.0kVA

可配置功率（瓦）

额定输出电压

220V

输出电压注释

可设置为220、230或240输出电压

满载效率

90.0%

输出电压失真

低于2%

输出频率 (与主频率同步)

50/60Hz +/-3Hz

其他输出电压

230V,240V

负载高峰因数

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(4)Chinese outlet (备用电池)

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)(备用电池)

输出电压THD

<3%线性负载

输出电压容差

静态负载和负载阶跃下为+/-2%

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

输入频率

47-70Hz (自动适应)

输入端子类型

IEC-320 C20

输入线缆长度

1.83米

工作电压范围

140-300V

电源数目

1

输入总谐波失真

Less than 10% for the full load

其他输入电压

230V , 240V

输入电流

18.0A

满负载输入功率因数

0.99

电池与运行时间

电池类型

VRLA

典型充电时间

4小时

RBC 数量

6

电池的伏安时容量

648

电池工作效率

87.0%

通讯与管理

接口端口（多个）

DB-9 RS-232 SmartSlot

控制盘

LED状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器

有声报

市电停电时报：特别的低电池报overload continuous tone alarm

可用的智能插槽数量