

50KW双缸柴油发电机全铜电机

产品名称	50KW双缸柴油发电机全铜电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

联系电话：15618576130

运用要素的影响是多方面的，如燃料及润滑油的质量，武藤柴油机的运用转速和负荷，环境情况及操作条件等。谈论这些要素的影响对咱们的实践作业也*有现实意义。

燃料和润滑油的质量要和武藤柴油机的结构相适应。柴油中若含有或其它杂质时，在燃烧过程中便会产生酸类和其它腐蚀性物质，加快气缸的磨损；柴油中重质馏分过多，燃烧后便简单构成积炭，使活塞环与气缸产生磨料磨损；柴油粘度的细对混合气构成、供油设备作业性都有影响。对润滑油来说，影响*的是粘度和氧化性，应依据柴油机的作业条件合理选择运用，切不可乱用。

实验标明，潍坊柴油机的磨擦跟着转速和负荷的增加而增加。由于负荷增加时，磨擦表面上的单位压力增加，热情况不良。当转速增加时，单位时间内磨擦的次数半加，而在同一功率下，转速增加比负荷增加时磨损要大。但过低的转速由于不能杰出的液体润滑条件，相同使磨损增加，所以，对的柴油机来说，有一个*合适的作业转速规划。此外，柴油机常常加快、减速、泊车和起机等不稳定作业时，由于转速和负荷的频繁改动，柴油机润滑条件不良，热情况不稳定，磨损便增大。是在起动时，曲轴转速低，机油泵供油不及时，再加油温低，机油粘度大，磨擦表面树立液体润滑，磨损是很严峻的。

柴油发电机作业时，不能用试火的方法查看柴油发电机是否发电，否则会烧坏二管。

为什么在设备机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用东西把以上三器旋得太紧，而用手旋至油？答：由于假设旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下，会热膨胀，产生很大的应力。

运用保养：发主意过载；机油要按时替换，要机油滤芯的准确运用。润滑系统：机油滤清器脏；机油吸受阻；机力调节器失效。（即至少应配154KW的发电机组）

发电机组的较佳运用功率（经济功率）怎么核算？答：P较佳=3/4*P额定（即.额定功率）。

静音柴油发电机组易损件、日常运用配件，由于人为操作失误、疏忽保养等构成的损坏，均不在此保修范围内。保修期以外部件均以供应，供应服务人员抵达客户现场或在厂方工厂对机组进行修正，至可正常运用。

发电机组厂希望客户将发电机组外壳有有的保护接地，对需求有中性点直接接地的发电机，则有由人员进行中性接地，并装备雷设备，禁止运用市电的接地设备进行中性点直接接地。与市电的双向开关有，以倒送电。双向开关的接线性需通过当地供电部分的检验。

50KW双缸柴油发电机全铜电机

三相静音柴油发电机调速设备是柴油发电机的重要部件，柴油机所带负荷在实践工作时是不断改动的。负荷改动时，负荷骤变时，坚持柴油机转速安稳，这意味着坚持发电机频率，不得出现飞车或泊车事端；调速系统便是要求柴油机转速自动恒定在同步转速的设备。调速器有机械离心式调速器，液压调速器和电子调速器三种。

电建议柴油发电机的作业有两个特征：

个特征是作应急用，连续作业的时间不长，一般要持续工作几小时（ 12H）；

第2个特征是作备用，应急发电机组平时处于停机等候情况，只有当主用电源故障断电后，应急柴油发电机组才起动工作供应紧急用电负荷，当主用电源恢复正常后，随即切换停机。

武藤动力产品严格实施的产品质量管理，已通过ISO91：2际质量管理体系和中质量。健壮周到的售后服务，为用户供应服务，为产品供应有力的。

公司产品以其出类拔萃的规划，的适应性，较低的噪音，耐久经用等利益深受业界称道和认同。

50KW双缸柴油发电机全铜电机

机组型号		YOTO58000TLSA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
发 动 机	型号	4VR160G50LSA
	功率	60KW
	启动方式	DC24V电马达启动
	型式	直列、直喷
	进气方式	涡轮增压
	冲程	4
	气缸数	
	气缸直径/行程	105/125mm

	调速方式	电子
	停机方式	
	曲轴转向	逆时针 (从功率输出端看出)
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h (75%额定负载时)
	发电机组	50KW
大电流		每相72.5A
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		120L
噪音		66-68DbA/7m
重量		800KG
外形尺寸		2450x950x1270mm