

洗煤厂用空气炮 空气炮 华能空气炮

产品名称	洗煤厂用空气炮 空气炮 华能空气炮
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

产品详情

空气炮脉冲控制阀使用中应注意的问题：

(1) 在联接ALRCHOC5空气炮的管道上，都配置有小型的水油分离器。对于油水分离器的使用，要注意保养。分离器中一级瓶收集的水及杂质要及时清除，冬季还要注意保温，防止气温较低冻坏收集瓶。二级瓶中的润滑油要及时补充，炉仓空气炮，保证ALRCHOC5空气炮脉冲控制阀的工作环境。

(2) 空气炮炮体下部安装有放水阀，要根据空气的湿度，确定放水的频度，防止减少炮体的有效容积，双头空气炮，影响冲击力。

空气炮是利用空气动力学原理，产生强大的冲击力，是一种清洁、无污染、低耗能的理想清堵设备。从而确保了空气炮在使用性、经济方面的一致性。其破拱原理是以突然喷出的压缩气体的强烈气流，以超过一马赫（音速）的速度冲入贮存散体物料的闭塞故障区，这种突然释放的膨胀冲击波，克服了物料静摩擦，使容器内的物料又一次恢复流通。

空气炮型号的选择，根据应用对象的安装空间和安装方便性而定，不同的型式对空气炮(别名:空气助流器，洗煤厂用空气炮，破拱器，空气炮，清堵器)的清堵效果没有影响。容积15L、30L、50L、75L的空气炮主要用于贮料比重较小、流动性较好、贮料仓容积及截面积较小的场合，如：粮仓、饲料、化工原料

、木屑、塑料仓、小型水泥仓、旋风分离器出料仓、袋式除尘器出料仓、静电除尘器出料仓及输料管路上。容积100L、150L的空气炮，主要用于贮存一般物料的中小型料仓。如：化肥、水泥、铸造用沙、小型装车闸门、小型矸石仓等物料的贮料仓容不很大的料仓上。容积300、500L的空气炮(别名:空气助流器，破拱器，清堵器)，主要用于贮料比重较大，贮料仓容量及截面积较大，流动性差及易板结压实的贮料仓上。如：各种装车煤仓，容量较大的原煤仓、缓冲仓，小型的石子、矿石等料仓和其它特殊用途的场合。在热态上应用时应选用耐热型空气炮。对于防爆要求的场所应选用手动阀、气控阀或电控防爆型电磁阀。

洗煤厂用空气炮-空气炮-华能空气炮(查看)由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！