

煤仓衬板|漏斗料仓煤仓衬板厂家|UHPE煤仓衬板

产品名称	煤仓衬板 漏斗料仓煤仓衬板厂家 UHPE煤仓衬板
公司名称	山东康特环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

产品详情

聚乙烯板材被很好的应用到建筑绿化防水层的施工应用，我们在该工程中通过应用聚乙烯板材很好的解决了由于植物根茎都具有很强的生长力，防水层容易被刺穿的问题。

聚乙烯板材在该工程中的施工工艺流程一般为：基层验收、空铺聚乙烯排水板、排水板连接以及检查验收等重要环节。其中要重点提醒大家注意的是，我们建议聚乙烯板材的焊接，采用双焊缝自动爬行焊接及手工塑料热风焊枪进行手工焊接，铸石板煤仓衬板，因为这中焊接聚乙烯板材能够形成严密的防水层。

PE板材利用超高分子聚乙烯量的自润滑性、不粘性，在日本和欧州广泛用于农业机械和推土机的推土板、汽车翻斗衬里。这样可使其不与泥土、泥浆等粘连，以此节约能耗，提高作业效率。

PE板材能够很好的防止金属原料易锈蚀、结垢、繁殖菌、寿命短等的不良影响。广泛应用于采1矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨防腐应用，具有物超所值的独特优势。

煤仓衬板在安装过程中，按煤仓中心线将浇筑段掘出，煤仓衬板，深度为2m，直径为5m。然后，煤仓衬板打注锚杆挂网喷浆支护后，聚乙烯板煤仓衬板，编织钢筋网、支设模板、安装工字钢进行浇筑，浇筑后煤仓上口直径为2.8m。

后将煤仓上口以外0.5m建高度0.5m的砖墙，并在右帮留出人行道0.5m。其次，煤仓衬板再往下掘出过渡段4.7m，煤仓衬板直径由2.8m逐步刷大至6.8m。

煤仓衬板过渡段掘出后，进行煤仓衬板上口临时封口，用工字钢和木板将上口覆盖严密，并保持煤仓上口清洁无杂物。

我们大体安装给大家总结以下流程图：

煤仓衬板刷大煤仓上口——浇筑煤仓衬板上口——刷煤仓衬板仓身——煤仓衬板下口硐室刷大——安装煤仓衬板下口工字钢并浇筑——刷煤仓衬板口——浇筑煤仓衬板下口——安装煤仓衬板漏斗——掘出煤仓衬板仓躲避所——篷煤仓衬板上口——煤仓衬板收尾及验收。

康特公司主要生产聚乙烯板材，高分子耐磨板，煤仓衬板，尼龙板材欢迎参观选购！

一、煤仓衬板煤仓的清理方法：

1、仓壁粘结煤先用高压水枪全部冲洗干净，然后再逐节从下到上用电锤带扁铲工具详细清理找平，以备安装修复。

2、把上仓口3m范围内一切杂物全部清理干净，UHPE煤仓衬板，并设置警戒线派专人警戒，除施工单位人员外其他人员不得进入。

二裁料方法：

施工人员进入仓内量好尺寸，告知仓口上方的裁料人员，裁料员按仓内人员量好的实际尺寸大小用墨斗打线，再用专用切割锯切割好料（所裁板材每块不超过长X宽/1.5mX0.4m）。

三、煤仓衬板物料运送方法：

1、安全绳通过硐顶滑轮，把安全绳一端固定距仓口1m左右的一根地锚杆上，另一头绑扎 8mm的S型钢筋钩以备施工人员安全的把料运送到下方使用。

2、板材距边缘150mm处用电钻打孔，再用S型钢筋钩挂入板孔，一人在仓口上方处扶好裁出来的板块，另一人拉住绳子慢慢的把料送入仓内（物料一次性不得超过25公斤）。

煤仓衬板|漏斗料仓煤仓衬板厂家|UHPE煤仓衬板由德州聚特橡塑制品有限公司提供。德州聚特橡塑制品有限公司（www.gfznm.com）位于宁津县西塘工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚特橡塑在塑料板(片、节)、棒中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。聚特橡塑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚特橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。