

陕西炼油厂水冷式-防爆冷水机

产品名称	陕西炼油厂水冷式-防爆冷水机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 规格:7匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

一、详情参数

品牌：英鹏

型号：YPHB-18EX-LS

规格：7匹

制冷量：19.4KW

电压：380V/50Hz

压缩机功率：5.3KW

冷冻水流量：3.34m/h

冷冻水接管口DN:32

机器重量kg:200kg

制冷剂:R22

防爆等级：ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb

产品特点：

- 1、涡旋式压缩机；
- 2、水箱式蒸发式；
- 3、水冷壳管式蒸发器；
- 4、水冷式冷凝器；
- 5、风冷式冷凝器：紫铜管套串铝翅片，低噪音轴流风扇；

温控器,马达转指示灯,进口循环水泵,报警系统,压缩机过载保护,电源开关,水泵过载保护,电子低

压保护，进口干燥过滤器，错误代码显示控温范围5 ~25 。

性能：

藤騰榮學拾翻端壁岳东製途製轉琴果德陸霍確龜火耗縮樓塌姆篋都靠型特殊對壁等雙譽防
适用范围

工程及軍工等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

第13部分5:2006《危险场所电气安装(煤矿除外)》

JB/10538-2005《防爆空调机及水冷机》