陕西炼油厂水冷式-防爆冷水机

产品名称	陕西炼油厂水冷式-防爆冷水机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 规格:7匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

一、详情参数

品牌：英鹏
型号：YPHB-18EX-LS
规格：7匹
制冷量：19.4KW
电压：380V/50Hz
压缩机功率：5.3KW
冷冻水流量：3.34m/h
冷冻水接管口DN:32
机器重量kg:200kg
制冷剂:R22
防爆等级：ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb

产品特点：
1、涡旋式压缩机；
2、水箱式蒸发式；
3、水冷壳管式蒸发器；
4、水冷式冷凝器；
5、风冷式冷凝器：紫铜管套串铝翅片，低噪音轴流风扇；
6、控制面板：显示设定温度和实际温度，压缩机开关按钮，电源开关，水泵开关，电子温控器，运转指示灯，进口循环水泵，报警系统，压缩机过载保护，水泵过载保护，高低

压保护，进口干燥过滤器，错误代码显示控温范围5°C~25°C。
性能：
蒸发防爆冷却机组具有制冷制热和自动除霜功能，压缩机电机等都经过特殊的防爆处理
爆技术，控制端空间本安型控制，不产生任何电火花，使用方便可靠型：浇封型等复合防
适用范围

1.本产品适用于含油化工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5°C~+43°C。

本系列产品执行标准如下：
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“ d ”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“ i ”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“ m ”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备
第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》
JB/10538-2005《防爆空调机及水冷机》